

化学品贮罐订制厂家 无锡伟龙储罐有限公司 抚州化学品贮罐

产品名称	化学品贮罐订制厂家 无锡伟龙储罐有限公司 抚州化学品贮罐
公司名称	无锡伟龙储罐有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇东许巷10
联系电话	13861697955

产品详情

塑料储罐为什么会变形？

塑料储罐采用的聚乙烯原料最低软化温度为108℃，碎裂温度为-70℃，经过严格的检验，及保全起见建议盛放-40℃至60℃的物品。若盛放液体的温度高于60℃时或比重超过1.2时，建议通过对罐体加钢带或采用钢衬塑储罐，抚州化学品贮罐，以防聚乙烯储罐软化变形。用于化学反应或稀释的储罐，建议在通过相应的试验检测反应或稀释最高温度后再购置使用聚乙烯储罐。1、在盛放强氧化剂（温度超过60℃时，化学品贮罐订制厂家，浓度超过75%的硫酸及30%的浓硝酸等）、良好的有机溶剂（如苯、醚、酮、酯类）等物品时不建议使用聚乙烯储罐。

塑料储罐现场安装问题，你都了解多少

1、安装塑料储罐的基础要求，平台水平并能承受相应的压力，如用钢结构，间隙不能过大，并应在上面铺上木板或铁板。并检查木板是否有钉子等尖锐物，化学品贮罐订制商，防止破坏罐体，也可采用混凝土做基地。要求光滑平整。普通泥地，可用木板垫底等，增加强度压力。

2、PE塑料储罐在储存化学物品时，（先跟厂家沟通定做加厚储罐），储罐到达现场后，场地四周应有良好的排液地沟与稀释装置，或泄露报警装置等。

3、由于大型塑料储罐在成型时不可避免底部向罐内突起形成球冠状，因此基础要做成与底部形状相似的球冠状，在水平的基础上不需用沙铺成与储罐底部相应的球冠状，在罐体充满液体的作用下，储罐底部会成平整状态，而在露天使用时，适当避免阳光直接照射，从而延长使用寿命。

4、像20立方，30立方，50立方的大容积储罐在安装过程中，要特别注意安全，尽量采用吊机

进场地，不知方法时，可以联系我们。

须提醒的是塑料储罐应定期进行清洗，防止杂物充入罐儿内，当储罐已经有液体的时候呢，禁止站人或者堆放杂物，化学品贮罐生产厂家，禁止碰撞，要是运输比重比较高，温度比较高的液体，我公司呢，就有储存这里液体的储罐，不同的浓度的液体需要不同程度的厚度的储罐儿，购买时详细咨询。

伟龙盐酸储罐的优点。

1.盐酸储罐抗腐蚀能力强

2.质量轻，强度大

3.可设计性活4.工艺性优良

5.使用时间长，一般可以使用30多年以上

化学品贮罐订制厂家-无锡伟龙储罐有限公司-抚州化学品贮罐由无锡伟龙储罐有限公司提供。无锡伟龙储罐有限公司（www.chenli.org）位于无锡市惠山区洛社镇东许巷10。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡伟龙储罐在行业专用设备中享有良好的声誉。无锡伟龙储罐取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡伟龙储罐全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。