

天宁区门窗 苏州温斯帕门窗 隔音窗

产品名称	天宁区门窗 苏州温斯帕门窗 隔音窗
公司名称	苏州温斯帕新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市太湖度假区光福镇科技工业园光电路20号
联系电话	18551571116

产品详情

苏州温斯帕新型建材有限公司主要经营铝合金门窗、木铝复合门窗、铝包木美式。其卓越的水密、风密、气密和隔声、隔热性能，灵活多样的开闭方式，大气沉稳、典雅秀美的内、外饰面搭配，一直深受高端地产开发商和客户的好评与青睐。

看材质

在材质用料上主要有6个方面可以参考：

厚度：铝合金推拉门窗有70系列、90系列两种，住宅内部的铝合金推拉门用70系列即可。铝合金系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数。常见铝合金推拉窗有55系列、60系列、70系列、90系列四种。选用应根据窗洞大小及当地风压值而定，隔音窗，用作封闭阳台的铝合金推拉窗应不小于70系列。

强度：抗拉强度应达到每平方毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿。选购时，可适度弯曲型材，天宁区门窗，松手后应能复原状。

色度：同一根铝合金型材色泽应一致，如色差明显，即不宜选购。

平整度：检查铝合金型材表面，应无凹陷或鼓出。

光泽度：铝合金门窗避免选购表面有开口气泡（白点）和灰渣（黑点）、裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。

氧化度：氧化膜厚度应达到10微米。选购时在型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉。

苏州温斯帕新型建材有限公司主要经营铝合金门窗、木铝复合门窗、铝包木美式。其卓越的水密、风密、气密和隔声、隔热性能，灵活多样的开闭方式，大气沉稳、典雅秀美的内、外饰面搭配，一直深受高端地产开发商和客户的好评与青睐。

铝合金门窗产品标记规则：用户选择铝合金门窗时，首先根据房间大小选择恰当的门窗。规格尺寸，根据使用要求，选择合适的门窗种类。其次根据门窗的使用部位（如内门、外门）确定门窗的各种性能要求值，如窗户和规门要求有一定的隔热、隔声、水密、气密性要求。最后用户根据自己的喜好和与其他装饰部位的搭配选择合适的门窗框颜色。

苏州温斯帕新型建材有限公司主要经营铝合金门窗、木铝复合门窗、铝包木美式。其卓越的水密、风密、气密和隔声、隔热性能，中式门窗，灵活多样的开闭方式，大气沉稳、典雅秀美的内、外饰面搭配，木包铝门窗，一直深受高端地产开发商和客户的好评与青睐。

断桥铝门窗辨析真假：

看型材切面构造

好的断桥铝门窗型材切面几何角度准确，型材不会发生弯曲扭拧，角度端正。而且切面厚度足量，比如定制的60型号的断桥铝门窗，60是指型材厚度为6公分，而这6公分为十足的断桥铝材质，穿条占的比重少；而较次的断桥铝门窗，就会采用虚撑的60型材，用穿条来撑起这个厚度，铝的材质比较少。

天宁区门窗-苏州温斯帕门窗-隔音窗由苏州温斯帕新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州温斯帕新型建材有限公司（www.winspia.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为木窗具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!