

基础砖胎膜 厂家直销水泥板砖胎膜 砖胎膜

产品名称	基础砖胎膜 厂家直销水泥板砖胎膜 砖胎膜
公司名称	江西瀚卓建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区洪都北大道299号高能.金域名都13幢701室（第7层）
联系电话	18370619927

产品详情

砖胎膜施工时应注意的事项

一般基础梁的截面高度不是很高时，是完全可以使用砖胎膜的，基础砖胎膜，但是如果基础梁及承台的高度较高，比如大于500mm时，建议不要使用砖胎膜。因为基础梁及承台的高度较高时，胎膜砌筑完成后回填土的深度也较深，这样回填夯实时容易使砖胎膜损坏变形，再者浇筑砼时振捣时，由于砼向下的流动性和振动棒的振动力也容易使砖胎膜向外扩张变形损害，这样会加大砼的损耗量，同时也使砼构件看起来不规整。因此，建议基础梁和承台高度超过500mm以上时，使用木模板，不要使用砖胎膜，以免造成不必要的损失。

6 应注意的质量问题

空鼓、开裂和烂根：由于抹灰前基层底部清理不干净或不彻底，抹灰前不浇水，每层灰抹得太厚，跟得太紧；一施工前的基体清理和浇水；二施工操作时分层分遍压实应认真，不马虎；三施工后及时浇水养护，并注意操作地点的洁净，抹灰层一次抹到底，克服烂根。

6 应注意的质量问题

空鼓、开裂和烂根：由于抹灰前基层底部清理不干净或不彻底，抹灰前不浇水，每层灰抹得太厚，砖胎膜的砖，跟得太紧；一施工前的基体清理和浇水；二施工操作时分层分遍压实应认真，不马虎；三施工后及时浇水养护，并注意操作地点的洁净，抹灰层一次抹到底，克服烂根。

关于砖胎膜厚度选择

好多资料说是 < 800mm时，砖胎模墙体砌筑厚度为120mm；承台高度800 且 < 2000mm时，砖胎模墙体砌筑厚度为240mm；承台高度 2000mm时，砖胎模墙体砌筑厚度为370mm，这些应该是经验之谈，那有没有什么计算依据，跟承台的大小关系如何，砖胎膜抹灰，现在要做个超高砖胎模方案，好像找不到这

类计算

砖胎膜抹灰

交底提要1. 基层处理：将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水浇墙，砖胎膜，将砖缝中的尘土冲掉，将墙面润湿。

2. 抹水泥砂浆，水泥砂浆采用1：3水泥砂浆；砂：平均粒径0.35～0.5mm的中砂

3. 考虑到抹灰完后应做防水的施工，阴角处应抹灰成R形圆角，圆角半径不小于30mm，阳角做成平缓的弧度，不应太垂直，方正。

4. 施工中应严格控制其砂浆的配合比。防止砂浆强度不足。

基础砖胎膜-厂家直销水泥板砖胎膜-砖胎膜由江西瀚卓建材有限公司提供。江西瀚卓建材有限公司（www.jxhanzhuo.com）实力雄厚，信誉可靠，在江西南昌的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领瀚卓建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！