

吉益佳管道压浆料价格 抹灰砂浆材料 开远砂浆材料

产品名称	吉益佳管道压浆料价格 抹灰砂浆材料 开远砂浆材料
公司名称	云南吉益佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区5 栋19-20号
联系电话	13577039908 13577039908

产品详情

石灰水泥砂浆一般不用于潮湿环境下，原因是石灰属于气硬性材料，水性聚氨酯砂浆材料，与水反应，石灰中的Ca(OH)₂会溶解.砂浆强度会降低。两者相比，水泥砂浆强度更高——水泥砂浆的强度会随使用时间的延长增强，而混合砂浆强度会随使用时间和受潮的影响强度降低和老化！

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

5. 搅拌砂浆：水泥砂浆的体积比宜为1：2（水泥：砂），其稠度不应大于35mm，强度等级不应小于M15。为了控制加水量，应使用搅拌机搅拌均匀，颜色一致。

6. 刷水泥浆结合层：在铺设水泥砂浆之前，应涂刷水泥浆一层，开远砂浆材料，其水灰比为0.4～0.5（涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净，再洒水湿润），不要涂刷面积过大，随刷随铺面层砂浆。

7. 铺水泥砂浆面层：涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆，在灰饼之间（或标筋之间）将砂浆铺均匀，然后用木刮杠按灰饼（或标筋）高度刮平。铺砂浆时如果灰饼（或标筋）已硬化，木刮杠刮平后，同时将利用余的灰饼（或标筋）敲掉，并用砂浆填平。

8. 抹子搓平：木刮杠刮平后，抹灰砂浆材料，立即用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用2m靠尺检查其平整度。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

砂浆按照胶凝材料不同可分为：水泥砂浆，水泥混合砂浆，石灰砂浆，石膏砂浆等.用于砌筑用途的砂浆一般为水泥砂浆，水泥混合砂浆.

水泥砂浆成分：水泥(胶凝材料)，防水砂浆材料，细骨料(一般为天然沙)，水，按一定比例配制的砂浆（也可以掺入外加剂，如防水剂、早强剂等；

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

吉益佳管道压浆料价格(图)-抹灰砂浆材料-开远砂浆材料由云南吉益佳建材有限公司提供。吉益佳管道压浆料价格(图)-抹灰砂浆材料-开远砂浆材料是云南吉益佳建材有限公司（www.ynjyjjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。