

穿墙管道防水套管 西安市穿墙防水套管 陕西三超管道机电设备

产品名称	穿墙管道防水套管 西安市穿墙防水套管 陕西三超管道机电设备
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

不锈钢防水套管，不锈钢刚性防水套管和不锈钢柔性防水套管两种。管道穿越楼面屋面预埋刚性防水套管，能有效预防楼板渗漏水，穿墙管道防水套管，在建筑给排水工程中普遍采用；自来水、厂房、人防工程、污水处理厂的清水池、污水池需要管道通过水泥墙穿过，并且需要能上下活动的，那么就需要柔性防水套管，这两种防水套管在用于与腐蚀介质接触时，地下室穿墙防水套管的大小，那设计人员应该根据介质性质及防腐要求，西安市穿墙防水套管，选择适用的耐腐蚀材料——316L不锈钢材料、304不锈钢材料、201不锈钢材料等等。

刚性防水套管在制作前应按施工图要求检查预留孔洞的位置、坐标、标高和尺寸；

刚性防水套管的作用是便于管道的维修更换和自由伸缩，要求套管的管径应比穿入的管径大1-2号；套管长度的计算方法及尺寸要求：过墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度；

过楼板套管长度=楼板厚度+板底抹灰厚度+地面抹灰厚度+20mm（卫生间为30mm）；

镀锌铁皮套管要卷制规整，采用咬口接缝（严禁采用非咬口，搭捆在穿管表面），其直径要求与上述相同。否则，穿墙柔性防水套管型号，将失去防水套管的作用，使维修换管时抽出困难，且受温度作用时，限制了自由伸缩，导致管道额外受力，甚至将墙面抹灰层拉裂。刚性防水套管两端应平齐、整洁，管内外应除锈和上防腐涂层。

防水套管职业健康安全关键要求：

- 1、焊工施焊前必须做好各种设备的接地接零、绝缘措施，以防电击伤人。
- 2、过程中必须戴好面罩、口罩、防止电弧灼伤眼睛和粉尘危害。

3、在地下室及深坑内进行焊接作业，应保持通风良好，防止咽气中毒。

防水套管环境关键要求：

1、施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。

2、防水套管图集中说明必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。

穿墙管道防水套管-西安市穿墙防水套管-陕西三超管道机电设备由陕西三超机电设备有限公司提供。陕西三超机电设备有限公司（www.sxscgd.com）是从事“橡胶接头,传力接头,防水套管,补偿器,伸缩接头,伸缩器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司（www.sanchaogd.com）还是从事西安防水套管，西安柔性防水套管，西安刚性防水套管的厂家，欢迎来电咨询。