

智能温度开关

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 智能温度开关 |
| 公司名称 | 辽阳自控仪表有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:文贝 型号:WZK 控制模式:智能温度控制调节器 |
| 公司地址 | 辽宁省辽阳市宏伟区四里庄 |
| 联系电话 | 86-04194232190 18904993096 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|------|----------------|
| 品牌 | 文贝 | 型号 | WZK |
| 控制模式 | 智能温度控制调节器 | 温度范围 | -200 ~ 800 () |
| 精度等级 | 1.0级 | 安装型式 | 法兰或螺纹 |
| 输出信号 | 4-20 (mA) | 工作电压 | 24 (V) |
| 控制类型 | 温度 | | |

wzk智能温度开关

1概述

wzk型智能温度开关用于各种汽体和液体的温度测量和控制。由国际先进的pic单片机和高灵敏度的温度传感器。具有测量温度范围广、精度高，操作简单、显示直观、安装维护方便等特点。

2技术参数

2.1工作电压：dc 24v

2.2显示接口：四位lcd

2.3按键设置：三键，m—设定键；

z—增加键；

s—移位键

2.4温度范围：-200 ~ +600

2.5环境温度：-40 ~ +80

2.6精度：1.0级

2.8防爆等级：ex d bt4

2.7电气接口：m20 × 1.5

2.9保护等级：ip65

2.10材质：a) 测量元件:316l不锈钢b)壳体：I102铝

3选型

| 型号 | | 选型代码 | | |
|------|-----|-------|-------|-----------|
| 过程接口 | wzk | — | | |
| | | m | | |
| | | g | | |
| | | f | | |
| 输出形式 | | 空 | - | |
| | | 2 | - | |
| 测量范围 | | xx/xx | - | 下限/上限 单位： |
| 报警温度 | | | xx/xx | 报警值/回差值 |

选型举例：wzk-g -0/200-150/145参数为：过程接口zg1/2 ；测温范围0 ~ 200 ，
报警值150 ，回差值145 ；1路继信号输出。

4仪表外形

仪表外形与wzd型智能温度变送器相同