

太阳能led庭院灯多少钱 恒利达 宁河太阳能led庭院灯

产品名称	太阳能led庭院灯多少钱 恒利达 宁河太阳能led庭院灯
公司名称	天津市南开区恒利达照明器材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇工业园(南园18号)
联系电话	13212299971

产品详情

3.2 利用光控设备合理限制冬季负载

通过前面的介绍可以看出，宁河太阳能led庭院灯，单纯的光控或时控装置难以达到系统优化的要求。应考虑光、时、声等多物理量相结合的综合控制法方式。

实际生活中我们发现，虽然冬季17时太阳能路灯就已经开始照明，但是由于冬季气温低，人们的出行量减小，至20时以后已经人烟稀少。这是完全可以关闭一部分灯具，继续工作的灯具也可以关闭部分光源以减少耗电。第二天早晨5时灯具全部工作，之光照强度加大到一定数值灯具关闭，太阳电池组件开始对蓄电池进行补充充电。这样系统全天仅工作5~6个小时左右，与夏季耗电量相当，通过控制设备设置系统时间，太阳能led庭院灯哪种好，可以使太阳能庭院灯交替进入节能工作状态，在基本保证照明的前提下，有效降低耗电量，是系统运行状态得到改善。

另外还可以利用声控器件控制灯具工作，有人灯亮，无人灯灭，同样具有很好的节能效果。

对于庭院灯不仅造型好看更重要的是比较实用，对于大多数人来讲都比较受欢迎，但这些庭院的价格要稍微贵一些，关于庭院灯的知识我们应该多了解一些，以便在以后进行装饰时更好的进行选择，可以大量的节省你的时间。

近年来，随着我国社会生产力发展水平不断的提高，国家为了绿化城市，在一些城市中建设一些居民休闲场所，在这些重要的场所里，我们通常会看到庭院灯的出现，因此对于这种灯我们并不是很陌生，庭院灯的出现让我们原本黑暗的生活变得光明。为我们的夜里出行的安全带来保障。

对于庭院灯就为大家简单的介绍这么几点，庭院灯对广大居民带来的作用是大家有目共睹的，太阳能led庭院灯厂家，在我们的生活中起到一定的推进作用，对我们的出行带来便利。

庭院灯安装与电压电流的匹配：

庭院灯TT方式采用剩余电流保护的整定照明配电线路延伸几百米，在这种条件下如果庭院灯动作电流还整定为30mA，正常运行时，太阳能led庭院灯多少钱，泄漏电流较大而导致跳闸，整定剩余电流保护器的动作电流(，。。)应符合以下两方面要求。

1)接地故障时应保证可靠动作。按GB 50054-1995的规定，剩余电流保护的動作電流 J_p 应符合式(7-1)即 $I_k \geq 1.3 I_p$ (7-1)

一般说 J_p ，。值整定到几百毫安，甚至1A，接地故障电流 I_k 大于其1.3倍，是不难满足的。

2)正常运行时，应保证不会动作。为实现这项要求，整定值应符合式(7-2)，即 $J_p \geq (2.5 \sim 3.0) I_n$ (7-2)

式中： I_n 为正常运行条件下线路和灯具等可能产生的泄漏电流。式(7-2)中的2.5~3.0倍是保证不会误动作的可靠系数。因为剩余电流动作保护器的动作电流为 J_p ，。而保证不会动作的不动作电流为 J_p ，的50%。必须使 J_p ，值大于正常泄漏电流的50%并留有必要余地，才能保证不误动作。

太阳能led庭院灯多少钱-恒利达-宁河太阳能led庭院灯由天津市南开区恒利达照明器材销售中心提供。天津市南开区恒利达照明器材销售中心（www.hldldc.com）位于天津市西青区中北镇工业园(南园18号)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒利达在道路灯具中享有良好的声誉。恒利达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒利达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.tjhldldc.com）还是从事天津路灯杆，天津太阳能路灯杆，天津庭院灯杆的厂家，欢迎来电咨询。