

热胶PUR奥松板包覆机 皓泽曼机械 包覆机

产品名称	热胶PUR奥松板包覆机 皓泽曼机械 包覆机
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

产品详情

涂胶系统：

A.涂胶系统由则板，自动气胀轴、导膜辊、压膜辊、气缸、减速机、精密滑动导轨、精密

滑块、精密丝杆、刮涂系统、按钮开关启动箱、孔式磁粉制动器、小电机、手柄调节装置组成。

B.涂胶系统运行原理:一套PUR胶自动涂胶系统，胶宽度350MM，可快速双向调整涂胶宽度的很先进的涂胶系统，宽度数码显示，涂胶系统支架可转动调节+/-15度调节。

C.把卷状型覆膜加工材料安装在带有自动装置的气胀轴上，通过导膜辊、涂胶装置、刮涂系统、手柄调节装置、压膜辊，但涂胶装置、送料系统、刮涂系统必须同时运行工作与自动电子控制齿轮泵运行供胶，使包覆生产在不断变化速度时，控制供胶运行，确保供胶装置涂胶量、使涂胶系统涂胶均匀、无堆胶、不起泡、省胶效果好，确保表面高速覆贴加工效率。

本机专门用于铝合金及铁、木质材料等的表面覆贴PVC、木皮及铝箔。采用高标准涂胶，热胶PUR奥松板包覆机，可包覆各种角度、圆弧、凹凸面、压槽、卷边等。适合建材、家具、桌面、门窗、装饰条或相关专业厂家使用。可将复杂形状产品表面达到完美的覆面加工。工作原理是利用不同角度的贴面压轮对加工件进行包覆压制，在加工过程中，热胶PUR中空板包覆机，进程速率与包覆压因贴面的材质和贴覆材料的不同，可相应调节。全套加工流程实现全自动流水作业，正常加工时无需人工干预，从送料涂胶到成品包覆，仅需按行程送料即可，大大降低了人力的成本，同时流水化加工模式，保证了加工产品的合格率和加工效率。

设备配置及组成

O、胶机部分 Glue tank

采用诺信AP20胶机和可调式PW 350胶枪

AP20 Glue Tank , PWII NOSE.

P、主压辊 Main pressing roller

采用直径为120毫米的硅橡胶辊，以保证压覆强度和压覆质量

Roller material is silicon. And diameter is 120mm.

Q、输送轮装置Driving rollers

压覆轮改成了自动分离式，通过对手柄的旋转，包覆机，即可实现压覆轮的自动靠近或分离，并且在轴上加装了刻度，能够方便地对底输送轮进行调整，以节约调轮的时间，保证调整的精度；

主输送电机采用台湾城邦3700W的减速电机，热胶PUR莫干山板包覆机，由编码器采集速度后，通过变频器自动或手动由PLC控制电机的转速；

传动由同步带传动

There is meter in the driving rollers" bearing. The meter brings the adjustment precision. Through turning the handle , the pressing rollers can automatic seerate. The main motor power is 3700w , brand is TAIWAN CHENGBANG. After the speed is collected by coder , the frequency converter can adjust the speed through PLC manually or automatic.

R、保护膜装置 Protecting film device

热胶PUR奥松板包覆机-皓泽曼机械-包覆机由青岛皓泽曼机械有限公司提供。青岛皓泽曼机械有限公司（www.haozeman.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.fuhejiqd.com）还是从事热胶覆膜机厂家，热胶覆膜机定制，热胶覆膜机价格的厂家，欢迎来电咨询。