

认证热缩套管 重庆热缩套管 城轨标准

产品名称	认证热缩套管 重庆热缩套管 城轨标准
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

广州普众公司是一家集专业耐高温防火套厂家，1000 高温保护套管生产销售批发于一体的品牌供应商，厂家直销，质量好，价格优，产品规格型号齐，1000度红色高温套管广泛应用于钢铁厂，冶金行业，重型机车的液压油管，线缆高温防护，重庆热缩套管，欢迎来电咨询，免费赠送钢厂用搭扣式反辐射热套管样品

抗磨套管提供独特的有效方案，对在如机器焊接，熔铸，熔练铝和钢厂中等高温、高磨擦恶劣工况下，保护金属软管，电缆等不受损伤。

产品编码：PRF - 08，认证热缩套管，PRF - 12，PRF - 16，PRF - 20 PRF - 24 PRF - 28 PRF - 32 PRF - 40 PRF - 48 PRF - 56PRF - 64

搭扣式反辐射热套管 优点，容易拆卸，线缆油管不用拆卸，直接安装，重量轻，有效反射热源

在非经常性火焰或辐射热能的环境中，反辐射热套管是保护重要软管、缆线和警报线路的佳选择。

反辐射热套管的供应尺寸由直径3/8 英寸(10 毫米)至12 英寸(305 毫米) 一应俱全。同时也可采用维可牢的安装方式，将耐高温的黏扣带缝制于套管内部，不需拆卸软管和缆线即可进行包覆工作。

PRF-08

PRF-12

PRF-16

PRF-20

PRF-24

PRF-28JSSC-2016-034号码管

DIN5510-2编织网管/热缩管防火烟毒性能有哪些...

DIN5510-2屏蔽套管/编织网管/热缩管为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。

用于动车组、高铁、地铁等轨道车辆的屏蔽套管/编织网管/热缩管需要

符合德标DIN5510-2各项标准要求

DIN5510-2标准双壁热缩套管

DIN5510-2标准热缩套管

DIN5510-2标准标识热缩套管

DIN5510-2标准铁路标准热缩套管

DIN5510-2标准轨道交通专用热缩管

DIN5510-2标准中车标准热缩套管

DIN5510-2标准铁路技术审查热缩套管

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

DIN5510-2高温套管

DIN5510-2防火套管

DIN5510-2认证

DIN5510-2标准

DIN5510-2硅胶玻璃纤维套管?

ROHS 2 2011/65/EU标准热缩套管

防火测试，阻燃测试，-JSSC-2016-034

JSSC-2016-034热缩套管

JSSC-2016-034标识热缩管

JSSC-2016-034号码管

JSSC-2016-034双壁热缩套管

JSSC-2016-034标准热缩套管

JSSC-2016-034低烟无卤热缩套管

轨道车辆电器专用绝缘套管

轨道交通用高温套管

轨道交通阻燃编织套管

轨道交通用热缩套管

轨道交通用标识热缩管

轨道交通用热缩编织管

轨道交通用双壁热缩管

轨道交通用尼龙波纹管

广州普众公司是一家集专业高温套管厂家，1000 高温保护套管生产销售批发于一体的品牌供应商，厂家直销，质量好，价格优，产品规格型号齐，1000度红色高温套管广泛应用于钢铁厂，冶金行业，重型机车的液压油管，线缆高温防护，欢迎来电咨询，免费赠送钢厂用高温套管样品

高温套管、剖分式高温套管、耐260 套管

产品材质：高膨松性玻璃纤维广州普众公司是一家集专业高温套管厂家，1000 高温保护套管生产销售批发于一体的品牌供应商，厂家直销，质量好，价格优，产品规格型号齐，1000度红色高温套管广泛应用于钢铁厂，冶金行业，重型机车的液压油管，线缆高温防护，欢迎来电咨询，免费赠送钢厂用高温套管样品，进口优质硅橡胶产品规格：可根据管线的直径定制任意尺寸工作温度：连续工作温度为260 ，1090 的温度下可承受5 - 10分钟，1650 的高温下则可承受15~30秒。应用范围：广泛适用于冶金、石化、电力、汽车等行业，包覆软管、油管及缆线等。

产品性能搭扣式高温套管也叫剖分式高温套管，同高温套管一样均具有厚实的玻璃纤维层，隔热保温性能优异，双壁热缩套管，可在在现场在线安装，无需拆卸管线。剖分处采用耐火阻燃粘扣带，可以根据管线尺寸进行调整，从而确保套管防护的严密性和结构的完整性。应用产品功能可有效避免人员遭受高温区的高热管路（线）的。对于一些需要保温的管路，可大幅度降低热能源流失的成本。

耐热胶带的宽度

包括 1 英寸

(25 公厘)、1-1/2 英寸(37 公厘)和强化型的 1 英寸(25 公厘)玻璃纤维内衬耐热胶带

。

轨道车辆电器专用绝缘套管

轨道交通用高温套管

轨道交通阻燃编织套管

轨道交通用热缩套管

轨道交通用标识热缩管

轨道交通用热缩编织管

轨道交通用双壁热缩管

轨道交通用尼龙波纹管

高温套管生产厂家，广州普众主营产品：高温防火套管，防火套，红色高温套管，蓝色高温防火套，耐热套管

承受持续温度：260 (500)

承受 1090 (2000) 约 15~20 分钟

承受瞬间 1650 (3000) 约 15~30 秒

特点：防油、防水、阻挡熔铁喷溅

高温防火套管以高膨松性玻璃纤维之套管所制成，并覆以厚实的氧化铁红硅胶，耐热套管能阻挡熔铁喷溅，

且不受高温和火焰所损坏，这些性质使其适用于保护恶劣环境下的软管、缆线和管路。耐热

套管可连续暴露于 500 ° F (260 ° C) 的高温中而不受损坏，高达 2000 ° F (1090 ° C) 的温度下可承

受 15-20 分钟，3000 ° F (1650 ° C) 的温度下则可承受 15-30 秒。

黑色玻璃纤维套管具有强化纹理且未经处理的结构，使其具有极低的导热系数，可单独使用或者在需要

额处加强隔绝热源的应用情形下，搭配其他系列产品，如耐热套管，二氧化硅胶管等系列产品一并使用。

PJVCO-06 PJVCO-08 PJVCO-10 PJVCO-12 PJVCO-14 PJVCO-16 PJVCO-18 PJVCO-20

PJVCO-22 PJVCO-24 PJVCO-26 PJVCO-28 PJVCO-32 PJVCO-36 PJVCO-40 PJVCO-44

PJVCO-48 PJVCO-52 PJVCO-56 PJVCO-60 PJVCO-64 PJVCO-72

DIN5510-2标准双壁热缩套管

DIN5510-2标准热缩套管

DIN5510-2标准标识热缩套管

DIN5510-2标准铁路标准热缩套管

DIN5510-2标准轨道交通专用热缩管

DIN5510-2标准中车标准热缩套管

DIN5510-2标准铁路技术审查热缩套管

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

ROHS 2 2011/65/EU标准热缩套管

JSSC-2016-034：V1.0热缩套管

TB/T3139-2006标准热缩套管

认证热缩套管-重庆热缩套管-城轨标准(查看)由广州容信塑胶制品有限公司提供。“高温套管,热缩套管,高温保护套管,防火套管”就选广州容信塑胶制品有限公司(www.gzpuzhong.com),公司位于:广东省广州市新塘镇永和新新七路299号,多年来,广州容信坚持为客户提供好的服务,联系人:王明。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。广州容信期待成为您的长期合作伙伴!