

南通饰面吸音板价格 万景生态木

产品名称	南通饰面吸音板价格 万景生态木
公司名称	临沂万景生态木制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市解放路西段武德公铁立交桥南100米
联系电话	15863925666

产品详情

选购优质的木制吸音板：

拼接样品看做工到厂商看货或者拿到样品之后，用几块木制吸音板的样品拼接一下，查看是否密缝，手感是否平整光滑。查看木制吸音板做工精密程度，从调查和手感来查看质量是否精密、是否光滑，榫槽配合、装置缝隙、抗变形槽等组装是否严丝合缝。

板材边漆是否圆润挑选木制吸音板的油漆质量，最好挑选UV光固化漆，首先要调查漆板外表漆膜是否均匀、饱满、光亮，有无漏漆、鼓泡、孔眼等现象。边漆的光滑度，手指沿着槽口顺摸，有没有粗糙的感觉。市道上接近有一半的厂家做不到边漆圆润。

吸音板

(1)核对吸音板的型号、规格尺寸和数量。

(2)吸音板必须在待安装的场所内放置48小时，以便吸音板适应室内环境而定型。

龙骨：

(1)吸音板覆盖的墙面必须按设计图或施工图的要求安装龙骨，并对龙骨进行调平处理。龙骨表面应平整、光滑、无锈蚀、无变形。

(2)结构墙体要按照建筑规范进行施工前处理，龙骨的排布尺寸一定要和吸音板的排布相适应。木龙骨间距应小于300mm，轻钢龙骨间距不大于400mm。龙骨的安装应与吸音板长度方向相垂直。

(3)木龙骨表面到基层的距离按照具体要求，一般为50mm。木龙骨边面平整度及垂直度误差应不大于0.5

mm。

(4)龙骨间隙内需要填充物的，应按设计要求安装、处理，并保证不影响吸音板的安装。

吸音板的安装：

测量墙面尺寸，确认安装位置，确定水平线和垂直线，确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。

按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板(对立面上有对称要求的，尤其要注意裁开部分吸音板的尺寸，保证两边的对称)和线条(收边线条、外角线条、连接线条)，并为电线插口、管子等物体切空预留。

选购优质的木制吸音板：

一、色彩的搭配很重要在房子规划和装修的过程中，木制吸音板的色彩的挑选以及原料的挑选非常重要，饰面吸音板价格，由于木制吸音板是整个家居规划的底色和根底。因此木制吸音板规划要讲究基调，这个基调就是色彩的调配，一起还要考虑色彩的纯度和明度。

二、原材料的选择是关键挑选木制吸音板原料的树种，不同的树种价格相差很多。不要被一些不规范的木制吸音板称号所误导，要挑选本性板和材性稳定的树种制成的木制吸音板。查看木木制吸音板的含水率。含水率过高或过低，在运用中或许周围环境温度、湿度变化时会呈现起拱、瓦楞、胀缩等各种变形情况。好木制吸音板的含水率达到规范，能够延伸其运用寿命。挑选木木制吸音板的尺度大小时，要诀是宜短不宜长，宜窄不宜宽。如果家装中选用了地上采暖的话，木木制吸音板应该挑选相对较薄的。

南通饰面吸音板价格-万景生态木由临沂万景生态木制造厂提供。“生态木,长城板,天花,吊顶”就选临沂万景生态木制造厂(www.wjstm.net)，公司位于：山东省临沂市解放路西段武德公铁立交桥南100米，多年来，万景生态木坚持为客户提供好的服务，联系人：万景。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万景生态木期待成为您的长期合作伙伴！