

吉安砖胎膜 砖胎膜抹灰 瀚卓建材厂家直销水泥板预制砖胎膜

产品名称	吉安砖胎膜 砖胎膜抹灰 瀚卓建材厂家直销水泥板预制砖胎膜
公司名称	江西瀚卓建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区洪都北大道299号高能·金域名都13幢701室（第7层）
联系电话	18370619927

产品详情

砖胎膜施工工艺及注意事项（九）

七、成品保护

- 1、砖胎膜砌筑完毕以后，应注意与回填土相连的部位情况应避免在该部位进行剧烈的工作，以免造成砖墙失稳。
- 2、对外露及埋设的各预埋件要注意保护，不得随意碰撞、拆改或损坏，不得随意弯折承台内的预留钢筋，保持其原样。
- 3、如基础位于地下水位以下。砌筑完工后，仍应继续降水，防止基础被浸泡。
- 4、钢筋的绑扎，应在砖胎膜内侧的水泥砂浆达到一定强度以后才可施工
- 5、注意保护砖胎膜上口的砼垫层的包角，不得随意破坏。保持墙面及底板面的清洁。砌筑施工时，不允许在已完工的垫层上面倒砂浆及砖块，必须用贮料斗或其它隔离材料加垫，以免污染垫层表面。

砖胎膜冬季施工安全注意事项安全知识

冬季施工注意事项冬季施工应注意事项：

- 1、当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5 或低气温低于-3 时，砼工程按冬季施工办理。
- 2、为保证工程施工质量，在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。

- 3、开工前与当地气象部门签订服务合同，及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态，以利于安排施工，砖胎膜防水，做好预防准备工作。
- 4、根据本工程的具体施工情况，确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容，制定相应的冬季施工防护措施，并在物资和机械做好储备和保养工作。
- 5、施工机械加强冬季保养，对加水、加油润滑部件勤检查，勤更换，防止冻裂设备。 ...

1、什么是砖胎模

砖胎模就是用标准砖制作成模板，待有一定强度后，砖胎膜抹灰，进行混凝土的浇筑工作。

2、哪些情况下需要做砖胎模

砖胎模一般用于地下室筏板的侧壁，由于是外防水，需要在垫层上做防水，且防水要延伸到砖胎模上，以便以后浇筑完混凝土之后，防水能上翻到混凝土墙上，如果筏板壁用模板的话，无法做防水，所以采用了用砖做模板的方法。

注意几点：1.砖模的放线要考虑砖模抹灰15mm和砖模侧壁防水保护层的厚度。

2：砖模高度要要考虑砖模上翻处的防水保护措施的高度。

筏板位置

砖胎模的工程量计算方法（需要算砖的块数和砖模内侧抹灰的平方数）

适用于没有算量模型，而且只计算砖胎模的工程量（应用场景：总包给班组算量）。这种方法统计工作量较大，需要每个位置去计算工程量，而且还要对工艺相当熟悉，哪些位置是怎么做的？在计算的过程中大脑中要一清二楚。

列出的计算式需要很详细，同时能够快捷的反查计算的工程量。

算任何工程量都要有据可依

在算量列位置的时候一定注明清楚，按照顺序一个位置一个位置算，保证不会漏掉一个砖胎模的位置。不管什么时候都能准确的去对量（前提条件是标注很清楚）。

手算工程量相当准确，砖胎膜，但是比较繁琐，适合多种类型的砖胎模，适合复杂的基础类型砖胎模，比如同一段砖胎模不同高度、厚度不一样的情况。

除了计算砖的工程量外，还得计算砖胎模抹灰的工程量，吉安砖胎膜，一般砖胎模抹灰都只有内侧，内侧做抹灰的目的是为了内侧做防水，这样防水不会被损坏，还有一个目的就是防止漏浆。

吉安砖胎膜-砖胎膜抹灰-瀚卓建材厂家直销水泥板预制砖胎膜由江西瀚卓建材有限公司提供。江西瀚卓建材有限公司（www.jxhanzhuo.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！