

砖胎膜厚度 瀚卓建材厂家直销水泥板预制砖胎膜 萍乡 砖胎膜

产品名称	砖胎膜厚度 瀚卓建材厂家直销水泥板预制砖胎膜 萍乡 砖胎膜
公司名称	江西瀚卓建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区洪都北大道299号高能.金域名都13幢701室（第7层）
联系电话	18370619927

产品详情

砖胎膜施工工艺及注意事项（一）

材料要求：

一、1、砖的品种、强度等级必须符合设计要求，并应规格一致，有合格证和试验单，本砖胎膜采用烧结多孔砖（240×115×90mm）、烧结普通砖（240×115×53mm）。

2、砂宜用中砂，并通过5mm筛孔。含泥量不超过5%，砖胎膜的砖，不得含有草根等杂物。

3、水泥用32.5R普通硅酸盐水泥，有性能复试报告单。

二、主要施工机具

搅拌机、磅秤、吊斗、手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、线坠、水平尺、白线、大铲、瓦刀等

3 操作工艺

3.4 基层为砖墙：

3.4.1 基层处理：将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉，将墙面润湿。

3.4.2 弹线按图纸上的尺寸分块，粘分格条后抹面层砂浆。操作方法同前。面层砂浆的配合比，常温时可采用1：0.5：3.5水泥混合砂浆，砖胎膜厚度，

3.5.3 雨期抹灰工程应采取防雨措施，萍乡砖胎膜，防止抹灰层终凝前受雨淋而损坏。

3.5.4

考虑到抹灰完后应做防水的施工，应交处应抹灰成R形圆角，阳角做成平缓的弧度，不应太垂直，方正。

4 质量标准

4.1 保证项目：所用材料的品种、质量必须符合设计要求，各抹灰层之间，及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝（风裂除外）等缺陷。

4.2 基本项目：

抹灰：表面光滑、洁净，接槎平整，清晰（毛面纹路均匀一致）。

1、“砖胎膜就是用来使防水上卷用的，先砌砖胎膜，再做防水，防水也刷在砖胎膜的内侧”这句话怎样理解。为什么是用来使防水上卷的呢？

2、是不是地下室有砼外墙的部位，才需要设置砖胎膜，而并不是筏板基础一圈均需要设置？

3、砖胎膜的顶部和底部标高是否和筏板在同一平面上，砖胎膜施工，而外墙则在筏板基础上。

总之，我不明白砖胎膜与筏板、地下室砼外墙的位置关系，以及砖胎膜位置的防水做法？

请教各位老师，谢谢啦！！砖胎膜厚度-瀚卓建材厂家直销水泥板预制砖胎膜-萍乡砖胎膜由江西瀚卓建材有限公司提供。江西瀚卓建材有限公司（www.jxhanzhuo.com）为客户提供“建筑材料的生产,加工（仅限分支机构经营）,销售”等业务，公司拥有“瀚卓”等品牌。专注于其它等行业，在江西南昌有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王星。