

HBTS80混凝土输送泵

产品名称	HBTS80混凝土输送泵
公司名称	泰安市晟扬自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:晟扬 型号:HBTS80 混凝土机械类型:水平运输设备
公司地址	山东省泰安市岱岳区
联系电话	13953895090 13953895090

产品详情

品牌		型号	HBTS80
混凝土机械类型	水平运输设备	额定进料容量	90（m3）
额定出料容量	80（m3）	料斗提升速度	60（m/min）
骨料最大粒径	50（mm）	电机功率	110（kw）
卸料方式	自动	搅拌功率	110（kw）
拌筒转速	36（min）	搅拌轴转速	60（r/min）
外形尺寸	620（mm）	整机重量	7000（kg）

hbts80混凝土输送泵产品简介 80混凝土输送泵主油泵采用原装德国进口的恒功率变量柱塞泵。性能优异，工作可靠。副泵采用美国高压齿轮泵。

液压系统选进用原装德国，意大利液压阀使系统的可靠性大大提高。

电气元件采用施耐德电气元件工作灵敏可靠。

主电机启动采用施耐德软启动器，减少了对电网的冲击。更适用于电网负荷较多的环境。

全自动润滑系统可避免因操作疏忽漏加润滑油而造成的机械损坏。无触点的换向机构既减少了冲击又提高了工作的可靠性。

技术参数

最大理论混凝土输送量（低压/高压）m3/h	hbts80 83/40
最大混凝土出口压力（高压/低压）mpa	16/8
最大理论输送距离（垂直/水平）m	320/1600

混凝土输送缸（缸径×行程）mm			195×1800	
液压系统设定压力	主油路	m	32	
	分配油路	pa	19	
	搅拌油路		16	
分配阀形式			s管	
电机功率 kw			110	
高低压切换			有	
料斗容积 m3			0.7	
上料高度 mm			1400	
输送管直径 mm			125/ 150	
输送砼规格	混凝土塌落度	m	100-200	
	骨料粒径	m	40	
主机外形尺寸 mm			6200×2000×2200	
最大拖行速度 km/h			16	
主机质量 kg			7000	