

安庆铝合金门窗 江苏宁仁家居 创业铝合金门窗厂

产品名称	安庆铝合金门窗 江苏宁仁家居 创业铝合金门窗厂
公司名称	江苏宁仁家居科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区，程桥街道河北路1号
联系电话	15996309991

产品详情

一、用材：

材料采用壁厚1.2的高精度钛镁铝合金（强化型材的硬度）铝材，经专业技工精湛的技术特而成。起源于日本、韩国，风行欧美，21世纪初始在中国沿海一带成为家居装修新时尚。

二、整体风格：

高雅华美宽阔的门扇开启幅度大，品牌铝合金门窗，让居室采光更充足，还空间更多自由；而无边轨道的独特设计，让出入通行毫无障碍；上部的吊轮采用高强度优质滑轮，滑动自如、静音顺滑，开合时几乎没有任何噪音，滑轮可以正常推拉高达10万次以上；门扇新颖美观，其本身就是都市狭小居室里的一道亮丽风景，让你赏心悦目、心旷神怡。吊趟门系列产品以大开大合的气派，华美与经典并兼的风格，给您敞开一片高雅的生活图景、无限的遐想。

1、断桥铝门窗加工制作应在工厂内进行，创业铝合金门窗厂，不得在施工现场制作，门窗制作应符合设计和断热铝合金门窗安装及验收规范要求，断热铝合金门窗框应安装牢固门窗应推拉、开启灵活，窗台处应有泄水孔，并应设置限位装置。紧固件应符合有关技术规程的规定；五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的规定。

2、推拉窗滑道上的排水孔加工应遵循内扇外孔、外扇内孔的原则，以保证门窗的密封性能，尤其是下横毛条水平朝向的推拉窗。

3、断桥铝门窗组装前，安庆铝合金门窗，应清除端部加工毛刺，端部节点以及型材结合部必须采取防水胶等密封措施，以防止结构渗水。

4、隐框窗的结构装配组合件必须在净化的室内制作和养护。必须用溶剂清除玻璃和铝框粘结表面的尘埃、油渍和其它污物；每清洁一个构件或一块玻璃，应更换清洁的干擦布；溶剂应倾倒在擦布上，严禁擦布接触溶剂瓶口。注胶必须饱满，不得出现气泡、漏注，胶缝表面应平整光滑；收胶缝的余胶不得重复使用。

门窗的质量是由一系列完整的质量保证体系来决定的，制作门窗一定要重视每一个制作环节的系统工程，尤其要从根本上改变对五金配件的轻视。

门窗五金配件在西方发达国家属于资金和技术密集型产业，而我国则普遍存在资金不足、技术薄弱的情况，制作铝合金门窗厂家，仍属于劳动密集型产业。

我国与门窗五金发达国家的这种差距正在缩小。随着国人居住条件的提高，门窗五金的需求会越来越大，且向化发展。门窗五金件的发展空间广阔，人们不断追求更高品格、更高品位的门窗，这就给五金件的发展提供了无穷无尽的想象空间。我们只有按照市场的发展方向，不断设计开发制作高质量、高品位的五金件，才能把门窗业推向一个又一个高峰。

安庆铝合金门窗-江苏宁仁家居-创业铝合金门窗厂由江苏宁仁家居科技有限公司提供。江苏宁仁家居科技有限公司（www.nrbtf.com）位于南京市六合区，程桥街道河北路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宁仁家居在金属窗中享有良好的声誉。宁仁家居取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宁仁家居全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。