

UG型玻璃管液位计（保温型或普通型）

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | UG型玻璃管液位计（保温型或普通型） |
| 公司名称 | 辽阳自控仪表有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:辽阳自控仪表 产品型号:UG型 |
| 公司地址 | 辽宁省辽阳市宏伟区四里庄 |
| 联系电话 | 86-04194232190 18904993096 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|------|--------|
| 品牌 | 辽阳自控仪表 | 产品型号 | UG型 |
| 测量精度 | 0 | 结构型式 | 法兰 |
| 显示方式 | 直读 | 外形尺寸 | 可选（mm） |
| 开孔尺寸 | 可选（mm） | | |

玻璃管液位计

1 结构原理

ug 玻璃管液位计是现场直读式仪表,主要用来直接指示各工业系统内罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。通过连通器原理,将玻璃管液位计上、下阀与容器连接构成连通器,透过玻璃管可直接读得容器内介质液位的高度。

2 技术参数

2.1 测量范围(I): 500、800、1000、1100、1200、1400、1700、2000mm

2.2 工作压力: 1.6mpa

2.3 工作温度: 180

2.4 连接法兰: dn20 pn2.5mpa hgj50-91 平面法兰

dn20 pn2.5mpa hgj50-91 凸面法兰

可按用户要求定做

2.5 针阀自封压力: 0.3mpa

3仪表选型

| 选型代码 | | | 说明 | |
|--------------------------------------|----|------|----------------------------------|---------|
| 型号 | ug | - | 玻璃管液位计 | |
| 类型 | | 1 | - | 碳钢、普通型 |
| | | 2 | - | 碳钢、保温型 |
| | | 3 | - | 不锈钢、普通型 |
| | | 4 | - | 不锈钢、保温型 |
| 量程 | | xxxx | 500, 800, 1100, 1400, 1700, 2000 | |
| 选型举例:ug-1-1100 参数为:普通型,材质碳钢,量程1100mm | | | | |