

带烘干消毒酒店用洗碗机 隧道式

产品名称	带烘干消毒酒店用洗碗机 隧道式
公司名称	章丘市爱帮厨炊具机械销售部
价格	.00/个
规格参数	类型:隧道式 用途:大酒店用 加热方式:电热
公司地址	中国 山东 章丘市 章丘市刁镇中心大街往西
联系电话	86 0543 4583038 15006940711

产品详情

类型	隧道式	用途	大酒店用
加热方式	电热	型号	XWL-H2000
品牌	银鹰	最大洗涤量	140 (筐/小时)
洗涤加热总功率	35.22 (KW)	每小时最大耗水量	400 (L)
每筐耗水量	3 (L)	净量	220 (kg)
外型尺寸	4500*820*1780 (mm)		

供宾馆，饭店，厂矿，部队，医院等单位的餐厅和食堂洗涤餐具使用。

2.2工作原理

当按下准备按钮，机器开始注水，水位达到一定高度，加热器自动开启，洗涤水箱中水温度升至50-55 °是，同时清洗水箱水温度升至82 °以上时，运行指示灯亮，即可进行工作。启动运行开始按钮，传送链、洗涤泵开始工作，把餐具均匀斜放在输送链上（或洗涤框里），输送链将其传送到洗涤箱内，通过上下喷淋管喷淋进行清洗，高温水嘴进行漂洗，完成洗涤过程。

2.3传动原理

本机主要有电动机、皮带、涡轮减速机、链条、链轮、输送链等传动元件，输送链将餐具输送到洗涤箱内部进行冲洗，进入烘干箱后加热的气流对餐具进行烘干，然后输送出箱体，实现了餐具的洗涤和烘干。

3技术参数

参数	xwl-h2000型	xwl-h3600型	xwl-h5000型
----	------------	------------	------------

型号			
外形尺寸 (mm)	4500*820*1780	5200*820*1780	5900*820*1780
传送链宽 (mm)	540		
洗涤能力 (碟/时)	1700-2800	2400-3800	3800-5200
洗涤泵电机 (kw)	1.85	1.85*2	1.85*3
输送功率 (kw)	0.37	0.37	0.75
水箱	个数	1	2
	容积 (l)	90	75*2
洗涤用水 (l/h)	400	520	680
电加热功率 (kw)	33	51	60
烘干功率 (kw)	19.5		
机器重量 (kg)	580	600	695