

# 洛阳希朋高粘度氧化菜籽油可定制 用于金属拉丝油冲压油拉伸油

产品名称	洛阳希朋高粘度氧化菜籽油可定制 用于金属拉丝油冲压油拉伸油
公司名称	希朋环保科技（洛阳）有限公司
价格	17.00/kg
规格参数	外观:红棕色透明液体 规格:200kg/桶 粘度:200~600，可定制
公司地址	河南省洛阳市洛龙区龙祥街1号东方今典博雅18 幢1单元1-2103
联系电话	0379-65992018 18037960782

## 产品详情

洛阳希朋高粘度氧化菜籽油可定制 用于金属拉丝油冲压油拉伸油

XP200/400/600氧化菜籽油

产品概述氧化菜籽油是由天然的菜籽油，和氧气或者空气在一定的催化等条件下，通过聚合反应而制得的可完全降解的新型油性剂。氧化菜油是一种可再生的绿色润滑剂，具有非常好的润滑性和附着性，由于经过深度聚合，它也非常好的化学稳定性，正常使用时酸值、颜色、粘度都非常稳定，有着原料天然，完全降解，易清洗、符合新型材料的环保要求等特点，因此它将具有非常良好的发展和应用空间。

中文别名：氧化菜油，风吹菜油，高粘度氧化菜油，风吹菜籽油，风吹聚合菜籽油，风制菜籽油，风制聚合菜籽油等。cas 84681-71-0

产品成分：高聚合脂肪甘油酯

产品特性 良好的润滑性和油膜附着性；优良的化学稳定性和对金属表面的保护能力，良好的抗挤压，有效的减震性能。天然生物降解，易清洗，无污染，绿色环保。

应用

添加于润滑油脂增加润滑性和对机械表面的保护性。广泛用于导轨油、主轴油、研磨油、齿轮油等润滑油脂。

用于金属成型加工，添加于冲压拉伸油、挤压油、冲制油等。润滑性强，抗冲击，油膜强，吸附力大，保护被加工件和模具不损伤。

用于生产优质皂化油、极压乳化油（液）、防锈乳化油（液）、线切割润滑油（液）等产品。

与基础油、乳化剂混合，生产优质切削液、磨削液、金属拉丝油（液）。

加入冷轧轧制油，使加工板材光亮如新。

添加到燃料油作清洁节能减磨剂。

优质高强度脱膜剂。

技术指标

项目质量指标 氧化菜籽油试验方法

低粘度 中粘度 高粘度

外观 红棕色透明液体 目测

100 运动粘度/ (mm<sup>2</sup>/s) 20-40 40-50 60-80 GB/T265

40 运动粘度/ (mm<sup>2</sup>/s) 250-290 400-500 600-800

粘度指数 120 120 120 GB/T2541

闪点 220 240 260 GB/T3536

倾点 -5~-8 GB/T510

水分% 无 GB/T260

机械杂质% 无 GB/T511

折光指数 n<sub>D</sub> 1.4~1.5 1.4~1.6 1.4~1.7 GB/T75527

腐蚀试验

(铜片 100 \*3h) 级 111 GB/T75096

注意事项按一般化学品贮存和运输，贮存于干燥通风处。

包装 200kg 铁桶包装