

江苏无尘室 苏州净德净化公司 无尘室设计

产品名称	江苏无尘室 苏州净德净化公司 无尘室设计
公司名称	苏州净德净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市金家坝开发区金华路198号
联系电话	13701558608

产品详情

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

施工工艺

1、基层处理：

用专用研磨机对基层进行研磨处理并清理干净，以去除其表面的浮浆层，逐垄清理检查地坪表面有无油脂、金属地桩、建筑残渣等，对油污和金属地桩必须先行处理。对出现建筑残渣的表面必须先行用刨铣盘进行铣刮处理。对凝结素地进行整体研磨打磨（用平整盘或金刚刀研磨盘），无尘室设计，除去混凝土浇筑成型后形成的表面浮浆层，并打磨表面至最佳附着力所需的粗糙度。用工业吸尘器吸去表面浮尘后施涂漆封闭混凝土表面，局部批嵌凹坑。并使基层表面达到要求的粗糙度和平整性，增强涂层材料与基层的粘结力。

2、高1渗透环氧底漆：

自流平高1渗透环氧底漆采用滚涂的方式打底，涂满封闭表面，使打底料渗透基层，无尘室价格，固化时间在6小时以上。

3，批刮一道环氧砂浆层层。满批刮，刮平，

1) 环氧树脂中涂加70-100目石英砂批刮，树脂：砂=1：3，间隔6---8小时。

2) 打磨，修补重点检查是否有不平之处

3)

用环氧树脂中涂加150-200目石英砂或石英粉批刮，净化无尘室价格，树脂：砂=1：1.5，间隔6--8小时，

4、环氧砂浆滚涂面漆：用专用吸尘器清扫吸地面，非施工人员不得入内，施工专职配料员按滚涂规章制度全mian做好工作，专业施工员用专用滚筒滚涂面涂。

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性1服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

无尘室能耗大的原因

- 1、无尘室工程净化的送风量大，不同净化级别的无尘室送风量和相同面积的舒适空调送风量的相比是其1.5-55倍，而且送风风压也是其2-3倍，因此送风机的温升耗冷量很大。
- 2、无尘室空调净化系统的新风量大，一般情况下，新风量等于排风量与正在坟漏风量之和，因此生产工艺排风量大故新风量就很大，因此，新风的热湿处理耗能也就很大。
- 3、无尘室中的工艺设备和工艺过程发热量大，而且连续两份班制或三班制运行，因此，耗能量也大。
- 4、无尘室内生产工艺的温、湿度及其精度要求很高、很严，也是能耗大的原因。

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性1服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

无尘室 - 概述

无尘室工程 无尘室中不论外在之空气条件如何变化，其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。

无尘室最主要之作用在于控制产品（如硅芯片等）所接触之大气的洁净度日及温湿度，使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造，此空间我们称之为无尘室。按照国际惯例，

无尘净化级别主要是根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子数量来规定。也就是说所谓无尘并非100%没有一点灰尘，而是控制在一个非常微量的单位上。当然这个标准中符合灰尘标准的颗粒相对于我们常见的灰尘已经是小的微乎其微，但是对于光学构造而言，哪怕是一点点的灰尘都会产生非常大的负1面影响，所以在光学构造产品的生产上，无尘是必然的要求。

如表所示，每立方米将小于0.5微米粒径的微尘数量控制在3500个以下，江苏无尘室，就达到了国际无尘标准的A级。应用在芯片级生产加工的无尘标准对于灰尘的要求高于A级，这样的高标主要被应用在一些等级较高芯片生产上。微尘数量被严格控制在每立方米1000个以内，这也就是业内俗称的1K级别。

江苏无尘室-苏州净德净化公司-

无尘室设计由苏州净德净化科技有限公司提供。苏州净德净化科技有限公司（www.szjingde.com）是江苏苏州,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在净德净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创净德净化更加美好的未来。