

山东铭新存钢管厂 榆林定尺无缝钢管

产品名称	山东铭新存钢管厂 榆林定尺无缝钢管
公司名称	聊城市铭新存钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区韩集乡后姜工业园
联系电话	13563511888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市铭新存钢材有限公司

聊城市铭新存钢材有限公司

拥有30精轧机8台，50精轧机4台，穿孔机组2台，热轧机组2台，冷拔机组2台，常年生产热轧无缝管，外径普通大于32mm，壁厚2.5-75mm，冷轧无缝钢管处径能够到6mm，壁厚可到0.25mm，薄壁管外径可到5mm，壁厚小于0.25mm，冷轧比热轧尺寸精度高。

普通定尺无缝钢管：是用10、20、30、35、45等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金构造钢或40Cr材质、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合金钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体保送管道。45、40Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。普通无缝钢管要保证强度和压扁实验。热轧钢管以热轧状态或热处置状态交货；冷轧以热处置状态交货。

扩后重量：碳钢：（直径—厚度）×厚度×0.02466=每米重量（公斤）

合金：（直径—厚度）×厚度×0.02483=每米重量（公斤）

扩后米数：原管直径÷扩后直径×1.04×长度

原管米数：扩后长度 × (直径 ÷ 原管直径 ÷ 1.04)

速度：100000 ÷ (原直径—厚度 × 厚度)

厚度：扩后厚度 (1遍) = 厚管厚度 × 0.92 (2遍) = 原管厚度 * 0.84

口径：扩后口径 = 芯头尺寸 + 扩后厚度 × 2 + 1个铅粉

芯头尺寸：扩后直径—2个壁厚+减壁

1：变径5公分以内为3%

减壁：原厚度 × 减壁率

2：变径5公分以上，10公分以下为7%

3：变径10公分以上为10%

口径：口径426以内正负2.5，定尺无缝钢管，口径426-630正负3，630以上正负5。

椭圆度：口径426以内正负2，426以上正负3。

厚度：20个厚以内正2负1.5，40个厚以正3负2，管件用管材正5负0。

内外划伤：划伤深度0.2毫米长度2公分，即为划伤，不允许出现。

直度：6米以内弯度5毫米，12米以内弯度8毫米。

圆钢穿孔后称荒管，一般荒管为 65*5mm或 100*7mm。一般工业用的卫生级不锈钢管从 14*1mm至 200*3mm，这样需要扩管与拉小管，要有冷拔钢管机来进行。有时需要几次扩管或拉小管，而又退火 (热处理) 与酸洗循环进行。

冷拔钢管机种类、规格，芯棒种类、规格很多不作描述。

定尺无缝钢管优点是：生产效率较高；生产中变更产品规格比较方便，灵活性大；工具的设备 and 制作以及设备的结构维护比较简单。

定尺无缝钢管缺点是：道次变形量小，因此加工道次多，生产周期长；金属消耗大。管内外表面光洁度差 (谈不上洁度)。

山东铭新存钢管厂-榆林定尺无缝钢管由聊城市铭新存钢材有限公司提供。聊城市铭新存钢材有限公司 (www.wfgg88.com) 是从事“无缝方矩管,精密光亮管,不锈钢管,精轧无缝钢管,钢筋连接套筒”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:周经理。同时本公司 (www.rdxfgc.cn) 还是从事山东热镀锌方管,山东直角方管,山东退火方管的厂家,欢迎来电咨询。

