

第三代pc砖 欣隆建材 江西pc砖

产品名称	第三代pc砖 欣隆建材 江西pc砖
公司名称	湖北欣隆建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市孝南区西河工业园
联系电话	18211759888

产品详情

pc彩砖生产进程

pc彩砖生产材料首要分为结构层和布料层，结构层首要要有水泥、中砂、15mm以下的碎石或者是石屑，布料层首要材料有水泥、中砂、颜料和布料（如亮光剂、白色石米等）

布料层的材料处置：混凝土路面亮光砖的布料首要包括：水泥、中砂、颜料和亮光剂；水磨石面混凝土路面砖首要包括：水泥、中砂、颜料及不大于1.5mm白色石米和亮光剂等。

成型把处置好的pc彩砖材料放入彩砖模具中，江西pc砖，然后进行浇注振动或者是是机压，这样秀丽的彩砖就制成了，这是出产pc彩砖zui重要的进程。

pc彩砖铺砌要求

铺砌前用纵横线控制纵横及高程，按面积不小于10m×10m的方格排砖，排砖必须由熟练工（大工）铺砌，第三代pc砖，铺砌pc彩砖时应轻轻平放，用橡胶锤敲打稳定。每工作面铺砌5m左右，质检员应检查一次。检验合格的pc彩砖人行道，及时筛细纱灌缝。灌缝的砂子，可按体积比1：10加入适量水泥，拌和均匀。将砖缝灌注饱满，并在砖面上泼水使砂浆混合料下沉，再灌料补足。

pc彩砖的铺砌方法

铺砌彩砖的过程中除挂线控制纵、横缝及高程外，pc砖厂，还必须配备3米直尺、钢尺等控制平整度、相邻块错台，铺砌过程中，彩砖人行道平整度允许偏差按3mm、相邻块错台允许偏差按2毫米控制；相邻彩

砖间隙按3-4mm控制，间隙均匀且不宜过大。下班前对铺砌完的彩砖人行道必须检查，合格的彩砖人行道必须筛砂灌缝完毕，适量洒水养生、围挡防护3天，养生、防护期间禁止行人踩踏、车辆碾压和碰撞。

第三代pc砖-欣隆建材(在线咨询)-江西pc砖由湖北欣隆建材有限公司提供。湖北欣隆建材有限公司（www.wyjjc01.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领欣隆建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.fscpcz.com）还是从事仿石材pc砖，仿石材pc砖厂家，安徽仿石材pc砖的厂家，欢迎来电咨询。