

# 铜丝石墨盘根环厂家 石墨盘根环厂家 久旺密封厂家

产品名称	铜丝石墨盘根环厂家 石墨盘根环厂家 久旺密封厂家
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

## 产品详情

石墨填料环分为柔性石墨和碳-石墨填料环。碳-石墨填料环主要用在机械旋转部位的密封。碳-石墨填料环具有耐高温耐腐蚀耐磨损的特性。石墨填料环性能与特点：1、石墨填料环自润滑性好，2、石墨填料环回弹系数高，高温高压石墨盘根环厂家，3、石墨填料环可以根据用户需要，按45°斜切口。石墨盘根是用棉纤维或石墨纤维同石墨卷箔编织而成的密封材料。以棉纤维为芯的石墨盘根（SPM型）适用于压力12MPa、温度200 以下的管道、阀门、机泵等的密封，接触介质可为河水、自来水、地下水、海水、油类等。以石墨纤维为芯的石墨盘根（SPS型）适用于压力12MPa、温度350 以下的管道、阀门、机泵等的密封，接触介质除了各种水、油类外，还可以接触酸碱物质。

泵和阀门的有效密封取决于各个部件的整体状况，石墨盘根环厂家，特别是石墨盘根安装及调节。在进行盘根安装前，确信需要更狠石墨盘根设备已经按照现场和系统进行有效的隔离。石墨盘根主要是由各种增强纤维、金属丝等增强的石墨线为原料精工编织而得。适用于高温高压条件下的动密封。石墨盘根与轴表面的贴合、摩擦，也类似滑动轴承，固应有足够的液体进行润滑，以保证密封有一定的寿命，铜丝石墨盘根环厂家，即所谓的“轴承效应”。由此可见良好的填料密封，即是迷宫效应和轴承效应的综合。

石墨盘根对轴的压紧力通过拧紧压盖螺栓产生。由于填料是弹塑性体，当受到轴向压紧后，产生摩擦力致使压紧力沿轴向逐渐减少，同时所产生的径向压紧力使填料紧贴于轴表面而阻止介质外漏。径向压紧力的分布由外端(压盖)向内端，先是急剧递减后趋平缓，介质压力的分布由内端逐渐向外端递减，当外端介质压力为零时，则泄漏很少，大于零时泄漏。石墨盘根自润滑性好，摩擦系数小并耐磨，耐高温性。当摩擦发热后能承受一定的温度，拆卸方便，制造简单，价格低廉，安装石墨盘根小心地每次安装一个盘根环，将每一个环围绕在轴或阀杆上，在安装下一个环之前，应确石墨盘根环厂家已完全在填料函中就位，下一个环应错开排列，油浸石墨盘根环厂家，至少相隔90度，一般要求120度。上一个环装好后，用手拧紧螺母，压盖均匀下压。如有水封环，应检查其与填料函顶部的距离是否正确。同时确保轴或阀杆能自由转动。

铜丝石墨盘根环厂家-石墨盘根环厂家-久旺密封厂家由廊坊久旺密封材料有限公司提供。廊坊久旺密封材料有限公司 ([www.hbjwmf.com](http://www.hbjwmf.com)) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。久旺密封——您可信赖的朋友，公司地址：河北省廊坊市大城县仰止开发区，联系人：张经理。同时本公司 ([www.lfsmdmf.com](http://www.lfsmdmf.com)) 还是从事石墨垫，石墨垫片，石墨垫厂家的厂家，欢迎来电咨询。