

汽车零部件煤油喷淋清洗机

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 汽车零部件煤油喷淋清洗机 |
| 公司名称 | 深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司 |
| 价格 | 395000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:科圣达 型号:KSD- QCBJQX 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼 |
| 联系电话 | 13823746941 |

产品详情

汽车零部件煤油喷淋清洗机可根据客户的产品、产能、场地等要求设计制造，PLC控制、触摸屏操作，高效过滤循环系统、数字显示温度控制指示器故障报警诊断功能设备自动运行，由装载区、高压喷淋除污区、一次喷淋漂洗区、二次漂洗喷淋区、三次漂洗喷淋区、干燥区、卸料区系统等组成。

汽车零部件煤油喷淋清洗机适用于汽车零部件、五金冲压件、机械零件、家电配件、压缩机件的清洗、干燥。

汽车零部件煤油喷淋清洗机特点：

- 1.槽体全不锈钢结构，外形美观。
- 2.特殊定制不锈钢高压耐蚀水泵，使用寿命长
- 3.SUS304不锈钢网带，经久耐用。
- 4.汽车零部件煤油喷淋清洗机批量化清洗，工艺标准固定，清洗一致效果好。
- 5.不锈钢高压喷头合理分布各个角度，洗净无死角。
- 6.清洗速度变频可调，根据需要可快可慢。
- 7.根据用户需要改进工艺流程，提供艺实验，合理化工艺流程。
- 8.汽车零部件煤油喷淋清洗机多种控制方式满足不同用户需要，普通开关控制，PLC触摸屏等方式

9.按客户工件，数量，大小，尺寸非标定制不同规格。

10.设备设计合理，真材实材质量稳定。

11.维护操作简单，佳和达公司终身提供技术支持。

汽车零部件煤油喷淋清洗机技术参数：

1.尺寸：约15000(L) × 1500(W) × 1700(H)mm

2.被洗净物：汽车零部件

3.可清洗最大尺寸:H：400mm*500mm*300mm

4.汽车零部件煤油喷淋清洗机供电：380V 50HZ 三相五线

5.总功率：约60KW

6.重量：约 1500kg.

7.压缩空气：6bar 2M3/MIN.

8.汽车零部件煤油喷淋清洗机供水量：20 L/MIN.

汽车零部件煤油喷淋清洗机主结构：

SUS304ss50*50 方通及机架和结构；

SUS304 & 2.0mm不锈钢槽；

汽车零部件煤油喷淋清洗机SUS304不锈钢喷淋系统；

预干燥吹风系统及1套烘干系统；

1" SUS304不锈钢进水系统；

1-1/2" 排水系统;

汽车零部件煤油喷淋清洗机电气部分：

电器控制柜含1套德国“西门子”主程序逻辑控制器(PLC)和触摸屏;

水泵采用“南方”304不锈钢泵;

汽车零部件煤油喷淋清洗机电器采用法国“施耐德”；

传动电机采用德国“SEW”电机；

加热器采用台湾产304不锈钢加热器；

汽车零部件煤油喷淋清洗机感应器及温控器采用日本“OMRON”；

