

园区全彩摄像机安装 华安瑞成 顺义区全彩摄像机安装

产品名称	园区全彩摄像机安装 华安瑞成 顺义区全彩摄像机安装
公司名称	华安瑞成(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京海淀区中关村南三街一号楼后海康威视
联系电话	15699917019 15699917019

产品详情

摄像机的维护保养

- 1、一般来说，厂家保证使用环境温度为-10摄氏度到+40摄氏度，相对湿度在10%到85%，社区全彩摄像机安装，在-10摄氏度以下使用时应使用保温套
- 2、注意防潮、防湿、防尘、防腐蚀。
- 3、不要将摄像机放在强磁场中，也不要这样的环境下使用，比如发射天线等附近，因为在这样环境下拍摄出来的画面会失真

如需了解更多摄像机的相关信息，欢迎关注华安瑞成网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

摄像机操作的基本要领

以下是华安瑞成为您一起分享的内容，华安瑞成专业销售摄像机，欢迎新老客户莅临。

稳

- 1、电视画面不稳、镜头晃动会影响画面内容的传达，破坏了观众的欣赏情绪，使眼睛疲劳。

2、方法

(1)三角架或现场支撑物的运用(如身边的树、电线杆、墙壁、座椅等)

(2)正确的操机姿势

面对被摄物体，两脚自然分开与肩同宽，身体挺直站立，中心落在两脚中间。右肩抗摄像机，右手握住手柄，幼儿园全彩摄像机安装，左手调焦，眼睛贴在寻像器上，四个支撑点把牢摄像机。

(3)拍摄运动镜头的肢体调整

肢体应从不舒服的位置到舒服的位置运动。

黑白平衡的调整

华安瑞成——专业销售海康威视摄像机，我们为您带来以下信息。

1、一般广播级摄像机均有A和B两档来保存

白平衡值，从而方便在不同色温下的调用。

2、色温片的选用

3200K，适用于室内白帜灯、日出/日落等场合;5600K，园区全彩摄像机安装，适用于室内日光灯、阴天、薄云等场合;
5600K+1/16ND，顺义区全彩摄像机安装，适用于户外强光、湖滨、雪景等场合。

3、白平衡的调整步骤

(1)打开电源，输出打在CAM位置，光圈设置为自动，自动白平衡按钮关闭。

(2)判断并选择色温片

(3)将W. BAL开关设在A或B

(4)在相同拍摄光线下，对准白色物体，进行调焦，整个屏幕尽量为满白色

(5)按下白平衡按钮，进行调整

(6)根据屏幕上显示的数据，对色温值进行调整，并将自动保存记忆

(7) EFP摄像机，可通过基占调整。

(8)注意:光线太暗、光线太强或被拍摄物体不是白色、色温太低或太高将导致调整失败

(9)自动白平衡(ATW)的运用方法

园区全彩摄像机安装-华安瑞成-顺义区全彩摄像机安装由华安瑞成(北京)科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。华安瑞成(北京)科技有限公司 (harcbj.dzsc.com/) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为安全、防护用品代理具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!