

光学隔音箱供应商 上海光学隔音箱 腾信威交货快捷

产品名称	光学隔音箱供应商 上海光学隔音箱 腾信威交货快捷
公司名称	东莞市腾信威设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇新岗路19号2单元
联系电话	19923085784 19923085784

产品详情

光学隔音箱都有哪些作用？

光学隔音箱的作用体现在了多方面上，光学隔音箱能够隔离外部基本站信号，还有外部干扰信号。光学隔音箱还能够吸收箱内的射频信号，从而就能够降低干扰。隔音箱还能够降低人员的影响，测试起来也是更加精准。

光学隔音箱还能够进行多种测试流程的整合，这样就是简化了流程，从而提高效率。腾信威光学隔音箱能够隔离相邻测试设备的干扰。因此说，它的作用体现的还是很多的，也做出了很多的贡献，帮助人们解决那些工程上的疑难问题。

如何做出一个合格的光学隔音箱？

腾信威说到：要想做一个合格的光学隔音箱，那就要从这几点出发，隔音结构：由于隔音箱隔音要求较高，光学隔音箱设计为三层结构型式,它的外壳用2mm厚优质冷轧电解钢板，和多层阻尼隔音材料而成的。

吸音结构：光学隔音箱内表面贴有50mm厚鸡蛋吸音棉，这种做法就很好了，因为吸音效果较强。光学隔音箱底部有四个减振器,是为了减少外界噪声对光学隔音箱的影响。隔振结构，由于它采用的是悬浮结构

，有效降低固体噪声的传播，采用多层高分子复合板材制做，既能减轻箱体的重量又能有提高隔声效果。

简单介绍光学隔音箱是如何隔音的？

光学隔音箱运用特有的技术，对两个空间区域之间进行金属的隔离，控制电场、磁场和电磁波，也就是由一个区域对另一个区域的感应和辐射，给被测产品提供一个没有干扰的设备，让特定信号的信号通过特殊处理跟被测产品通讯。

现在使用光学隔音箱测试频率多集中在300mhz-3Ghz之间，腾信威看到目前超低频和超高频的射频类产品，也出现不少，对光学隔音箱的隔音效果和测试处理方式，也是多种多样。光学隔音箱还可以根据不同的测试要求，制造成手动、气动、全自动等各种工作模式。