

# 润本腾二次构造泵型号 二次构造上料机型号 二次构造上料机

产品名称	润本腾二次构造泵型号 二次构造上料机型号 二次构造上料机
公司名称	邢台伟良机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄村
联系电话	13315945993

## 产品详情

### 使用说明及常见问题：

- 1、平时应用中应常常查验活塞杆槽体润滑脂位状况，立即加上，避免活塞杆空烧。
- 2、应用中应选用木工板等挡住设备壳子，维持设备干净整洁，实践经验，优良的外在安全防护能大大的增加混凝土机械使用期。
- 3、电源插头该选用2.5平方米及左右国际性新电缆线，z好不要应用拼接及长期无需的线，实际中许多开关电源常见故障由于应用不靠谱的电源插头导致的。
- 4、泵给料的规定是匀称，有黏性。料过度粘稠时需加微量分析水并条，碎石子含水量较高易混凝土离析的料应添加稀水泥砂浆并条。

### 新型工地二次结构砂浆输送泵用途：

- 1、是国内体积\*小的混凝土输送泵，是许多狭窄施工环境的\*选择。
- 2、泵机的使用功率非常小，只有18kw，二次构造上料机型号，在无电源的情况下只需配一台\*小型的发电机即可工作。

- 3、泵机配置高，全液压操作，性能稳定，二次构造上料机，结构紧凑，二次构造上料机厂家，故障率低，寿命长。
- 4、泵机重量轻，移动方便。
- 5、泵机价格实惠，有微型砂浆泵，微型细石混凝土泵，微型混凝土泵三种配置供客户选择。
- 6、采用活塞结构自动空压技术，工作压力大，泵送距离远，泵送高度高。

—点动电动机，检查其旋转方向;

—按下泵送按钮，混凝土缸活塞推送与S管换向动作应正确配合，推送频率应符合要求；

—试验主油压设定值，应符合第二章的要求;

—按下活塞反向按钮试验反泵控制，活塞反向与复原均应灵活可靠;

—试验搅拌正反向，二次构造上料机配件，其控制应灵活可靠;

—检查电气指示灯、液压压力表等应指示正确，无故障;—试验遥控按钮对于泵送及停止泵送的单独控制，遥控与电气箱盘面控制的交替轮流操纵，均应符合使用要求;—空运转半小时，检查各部运动部分应无异常声响、无剧裂现象;液压系统无外泄漏，油箱油位、油液温升正常，油液不起泡;水箱水位无明显下降。然后停机。

润本腾二次构造泵型号-二次构造上料机型号-二次构造上料机由邢台伟良机械制造厂提供。邢台伟良机械制造厂 ([xingtaiwl.tz1288.com](http://xingtaiwl.tz1288.com)) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！