

# 工业羊毛毡图片 舟山工业羊毛毡 鑫源毛毡定制加工

产品名称	工业羊毛毡图片 舟山工业羊毛毡 鑫源毛毡定制加工
公司名称	南宫市鑫源羊毛制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省南宫市胜利大街东段北侧
联系电话	15030897913

## 产品详情

### 毛毡尺寸的检验方法

我们在购买毛毡的时候，尺寸、规格等当然也是很重要的，舟山工业羊毛毡，那么应该如何检验它的尺寸呢？

对于长度，可以用钢板尺在中心线和距毛毡两边150毫米处进行测量，要求准确到0.01米，取三处平均值作为毛毡长度。对于宽度，临沂毛毡长度在2米以下的话，也可以用钢板尺测量，如果毛毡长度在2米以上的话，则从毛毡一端开始，每隔1米距离测量宽度一次，测量时应准确到0.01米，测量结果取其算术平均值。而对于厚度的检验，就是用百分表测厚计进行测量。

平时我们还要注意对于毛毡的存放，应该储存在具备通风、防潮、防火、密闭、排水条件的地方，以免损坏到它的品质。

南宫鑫源羊毛毡制品有限公司为您介绍

毛毡的清洗方法有哪些毛毡使用时间就来以后，也是要进行清洗的，但会有不同的清洗方法，要合理的选择使用。

使用酸来清洗的话，可以作为连续清洗用，也有单独使用的，若和表面活性剂同时使用将收到成倍的效果。使用酸的目的在于溶解除去矾土中的铝组分，工业羊毛毡图片，但它间接地起到了对整个污垢的洗涤助剂作用。

## 毛毡除尘方面知识

在毛毡生产中，除尘和除杂是不可缺少的工序，对毛毡原料进行除尘以后，工业羊毛毡定制，草屑已基本除去，应即时进行中和，否则羊毛中经酸处理后，残留在毛纤维上的硫酸使毛纤维分解产生游离氨，尤其是在光线照射作用下损伤颇甚。而且残酸会影响后工序的设备机件，并使和毛油被酸分解，乳化被破坏，工业羊毛毡厂家，影响后期的毛毡加工。中和后的羊毛含酸率在百分之二以下，羊毛强力可以恢复一些，因此中和应即时进行，不可放置过久。

经过除尘之后的毛毡系数，比没有除尘的产品品质高出百分之三十五左右，在透气性能方面也提高了，但是可能会在购买的成本方面高出一点。

工业羊毛毡图片-舟山工业羊毛毡-鑫源毛毡定制加工(查看)由南宫市鑫源羊毛制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南宫市鑫源羊毛制品有限公司（[www.ngxinyuan.com](http://www.ngxinyuan.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为毛毡具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!