

带压堵漏抢修 咸宁带压堵漏 东方油龙

产品名称	带压堵漏抢修 咸宁带压堵漏 东方油龙
公司名称	北京东方油龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市经济技术开发区中和街16号
联系电话	17701054111

产品详情

它采用机械切削开孔，特别适用于在危险的液态介质和气态介质的管线上进行开孔作业。过去带压开孔主要是手动进刀，具有不稳定性，而且也只能开直径300毫米以下的管道。而此项新技术可以开直径为3500毫米以下的管道，不仅保证了工作的平稳可靠，具有输出扭矩大、调速范围宽、寿命长等特点，解决了国产设备开大孔难的现状，同时提高了现代化设备作业的能力，节省了大量的人力、物力，降低了施工的劳动强度。

带压封堵的安全防护知识：

- 1.安全防护范围--防烫、防烧灼、防火防爆、防静电、防毒、防坠落、防噪音、防碰伤、割伤、防触电等。
- 2.施工操作人员必须了解被堵泄漏介质的性能，弄清其目前的温度和压力，知道国家相应有关规定，带压堵漏公司，懂得安全防护和急救措施。
- 3.施工操作人员在带压封堵现场作业时，带压堵漏厂家，必须戴有面罩或防护眼镜的安全帽，带压堵漏抢修，穿专用防护服，戴防护手套，穿防护鞋。

切管和动火作业

在确认上下游封堵无泄漏情况下，进行切管和动火作业并可同时实施上下游的切管作业。出于安全因素

考虑，咸宁带压堵漏，机械切割采用切管，设备采用气动切管机。清除动火管口的污物和残液，用可燃气体报警器检测动火口处的浓度，确认合格后与已试压合格的新管线碰头。在废除管道的两端焊接盲板进行封头：将封堵器的封堵头提起，关闭夹板阀，使新管线投入使用，之后关闭临时旁通线与主管线连接的阀门，发现无异常后进行下一步作业。

带压堵漏抢修-咸宁带压堵漏-东方油龙(查看)由北京东方油龙科技有限公司提供。北京东方油龙科技有限公司(www.dfyl120.com)是从事“带压开孔,封堵改线,不停输开孔,带气开口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：耿经理。