

水性环氧地坪漆 世纪皇冠体育设施工程 武汉环氧地坪

产品名称	水性环氧地坪漆 世纪皇冠体育设施工程 武汉环氧地坪
公司名称	武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商 铺23号
联系电话	13971041951

产品详情

地坪漆施工工艺

1、地面处理

依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；

2、环氧底漆

采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

环氧砂浆

用环氧双组份加入适量石英砂，用镘刀均涂布达到所需层数；

4、环氧腻子

将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布一至两道，增加地面的平整度；

5、环氧色漆

用环氧色漆滚涂一至两道；

6、环氧面漆

用环氧面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；

7、地坪投入使用时间

涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。

边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。2.容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，武汉环氧地坪，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次。3.地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。4.员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。5.叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧倾、拖拽刮伤地面。6.车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。7.经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，环氧自流平地坪，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。8.机修工具尽量避免砸落地面。9.如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

车间环氧地坪漆具有高强度、耐磨损、美观的特点，具有无缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案，如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。所以广泛用于厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。

工厂车间环氧地坪漆系列繁多，有环氧砂浆地坪，水性环氧地坪漆，环氧平涂地坪，环氧自流平地坪，环氧彩砂地坪，环氧防静电地坪，环氧防滑地坪等等。每种地坪工艺不同，造价和施工方案也是不一样的。具体要依据您的地面情况和要求决定。现场勘察地面，做样板供参考。造价只是一个参考，报价是要依据地面实际情况和客户要求，环氧地坪漆，以解决实际地面问题为准。

项目经常讨论环氧地坪面积，是因为面积越小，环氧地坪人工成本会越高，运费杂费、利润在总价的比例都会提高，所以单价会高。

另我们经常会需求到现场实地考察，需要时考虑环氧地坪材料成本和环氧地坪耗材成本，地面越差，环氧地坪材料用量和耗材用量都会成倍增加。

水性环氧地坪漆-世纪皇冠体育设施工程-武汉环氧地坪由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司（www.sjxgty.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！