

上街华石真石漆【华浩建筑】华石真石漆施工工艺

产品名称	上街华石真石漆【华浩建筑】 华石真石漆施工工艺
公司名称	郑州华浩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市东建材大世界北大门往西4排5-2号
联系电话	13703713289 13703713289

产品详情

华石真石漆在建筑行业备受青睐，那么在喷涂真石漆时有哪些细节需要我们注意？【华浩建筑】告诉大家。

华石真石漆施工时间一定要在整个项目的收尾阶段

清理基面 贴仿砖胶带 喷底层 涂抹华石真石漆（两次） 打磨 清洗 喷罩面漆 喷防污

1) 使用脚手架施工距离段，完成后没有整体感，墙面都是一段一段的。

2) 喷涂时候严禁在产品中加水等其他物品稀释

【华浩建筑】国内全自动模块化制造系统技术，在涂料的生产过程中实现污水、粉尘零排放，满足节能减排、劳动保护的政策需求，而且大幅提升制造效率和产成品品质精度。

华石真石漆施工时厚度是需要注意的问题，厚度的大小直接影响施工的效果，那么它的厚度会对施工有什么影响呢？

一、真石漆厚度太厚 增加成本：“2-3毫米的厚度是不是太薄了？”不会!当外墙华石真石漆厚度达到2-3毫米时，完全可以呈现出涂层的仿石质感，换句话说，华石真石漆2-3毫米的厚度完全可以从品质上达到我们所期望的效果。完全没有必要增加涂层厚度导致成本额外支出。

二、真石漆厚度太薄

容易发花：真石漆涂层太薄，容易出现遮底和底色不一，导致涂层发花、遇水发白等质量问题。

【华浩建筑】以质量、价格和服务为永恒的主题；协作、奉献、开拓、创新为企业精神；做精、做大、做强为不懈追求。

华石真石漆在建筑装饰方面的使用十分广泛，那么在选择真石漆时，应该怎么去评估呢？【华浩建筑】告诉大家。

- 1、华石真石漆会不会褪色，主要取决于彩砂和乳液的选择。
- 2、华石真石漆会不会挂尘发花，一直是客户关心的重要问题，乳液及含量以及施工方面问题会导致真石漆挂尘发花。
- 3、真石漆乳液含量不足，真石漆漆膜不能很好的包覆彩砂颗粒，再加上罩面漆未涂或漏涂或不按照施工用量，真石漆表面不能形成致密的漆膜，暴露在外的凸凹不平的彩砂颗粒，自然会挂尘发花，这属于真石漆能否自洁的问题。

【华浩建筑】从饰面腻子到面层涂装，整个施工过程都经由公司技术管理团队现场把控，做到产品与施工的结合，全力打造了一支名副其实的“可控服务”专业队伍。