

# 邢台cr13退火窑网带 三力机械专业制作

产品名称	邢台cr13退火窑网带 三力机械专业制作
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大祁工业园区A8西
联系电话	13969270062 13969270062

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

如何有效解决退火炉网带应用中出现的跑偏问题：

(1) 检查托辊横向中心线与带式输送机纵向中心线的不重合度。如果不重合度值超过3mm，则应利用托辊组两侧的长形安装孔对其进行调整。具体方法是输送带偏向哪一侧，托辊组的哪一侧向输送带前进的方向前移，邢台cr13退火窑网带，或另外一侧后移。

(2) 检查物料在输送带上的位置。物料在输送带横断面上不居中，cr13退火窑网带生产，将导致输送带跑偏。如果物料偏到右侧，则皮带向左侧跑偏，反之亦然。在使用时应尽可能的让物料居中。为减少或避免此类输送带跑偏可增加挡料板，改变物料的方向和位置。

玻璃电热烤花炉

最高使用温度：650 （温度可调）；

电热元件：石英电热管；

控温点：3-5个；排气孔：2-3个；（集中排放）

网带材质：1Cr13不锈钢或304不锈钢；

网速控制：交流励磁调速或变频调速

烤花炉上面用的网带 常用材质为1cr13不锈钢和304不锈钢。

常用丝径2.5mm 3.0mm 3.2mm 3.5mm 4.0mm

退火炉网带广泛使用在什么地方：

退火炉网带广泛用于细小承载物的输送线；粉末冶金烧结炉；金属制品热处理；陶瓷、玻璃、烤花窑炉的输送生产线，并在玻璃器皿退火炉，cr13退火窑网带规格，都能得到合理的应用。

退火炉网带的使用寿命：碳钢网带能用八个月左右，不锈钢网带能用两年多，304材料网带能用四年左右。

以上叙述就是我们对于cr13退火窑网带的分析研究，感谢您的关注。

邢台cr13退火窑网带-三力机械专业制作由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。宁津县三力玻璃机械有限公司（[sanliboli.1688.com](http://sanliboli.1688.com)）是一家从事“网带,链条,链板,玻璃机械”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三力机械在链条、链轮中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.zhbyfk.com](http://www.zhbyfk.com)）还是从事无声齿链带，传动齿链带，输送机齿链带的厂家，欢迎来电咨询。