

氟胶夹布v型组合价格 汉沽氟胶夹布v型组合 飞达液压密封

产品名称	氟胶夹布v型组合价格 汉沽氟胶夹布v型组合 飞达液压密封
公司名称	河北飞达液压密封件厂天津分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路新南马路五金城二区6栋30号
联系电话	15822682760

产品详情

[飞达液压密封推荐-耐高温加布V型组合]

标准来源

HG4-337-66标准 GB/T10708.1-2000 标准

ISO5597/1标准

2.产品用途：本产品适用于冶金、矿山、通用设备，超高压油缸活塞与活塞杆起往复运动理想的自由组合密封件

骨架油封 O型圈、旋转骨架油封、外铁壳骨架油封、Y型、V型、J型、U型无骨架油封、耐-60~260度的四氟骨架油封、VCW小断面骨架油封、注塑机油压。

[飞达液压密封推荐明星产品-加布V型组合]

机械密封件，橡胶密封件，液压密封件，进口密封件，汽车密封件，油封密封件，V型密封件，Y型密封件，U型密封件，密封圈|密封件|o形橡胶密封圈|O型密封圈|密封圈规格|密封圈型号，机械密封件，氟胶夹布v型组合价格，橡胶密封件，氟胶夹布v型组合厂家，液压密封件，进口密封件，汽车密封件，油封密封件，V型密封件，Y型密封件，U型密封件，密封圈|密封件|o形橡胶密封圈|O型密封圈|密封圈规格|密封圈型号。

【飞达液压密封推荐-耐高压夹布V型组合】

- 1.密封件的存放室温好在30 以下，避免密封件产生高温老化；密封件的存放室温好在30 以下，汉沽氟胶夹布v型组合，避免密封件产生高温老化；
- 2.密封件必须存放在密封包装内，避免和空气中的水分或尘埃接触；密封件必须存放在密封包装内，避免和空气中的水分或尘埃接触；
- 3.密封件必须避开强光照射，避免密封件被空气中臭氧侵蚀或提早老化。密封件必须避开强光照射，避免密封件被空气中臭氧侵蚀或提早老化。

氟胶夹布v型组合价格-汉沽氟胶夹布v型组合-飞达液压密封由河北飞达液压密封件厂天津分公司提供。行路致远，砥砺前行。河北飞达液压密封件厂天津分公司（www.tjfdyymf.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!