

飞马起重 液压平台

产品名称	飞马起重 液压平台
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

产品详情

液压升降平台操作规程

1、液压升降平台（以下简称平台）在出厂前均已检修调试，固定液压平台，各项技术指标均已达到设计要求，移动式液压平台，使用时只需要接通地线。液压电器系统不需调整。

2、平台在使用前要认真检查液压、电器系统，无渗漏现象后方可使用。

3、平台使用时，四个支腿应牢固的支撑在坚实的地面上（以行走轮将要离开地面为准）必要时可以使用枕木。

4、平台空运1-3次后方可载荷作业。

5、载荷的重心应尽量处于工作台面的中心位置。

6、防护栏杆两端活动门应关牢锁死后方可作业。

7、由于用户对平台的使用要求不同，所以平台的控制形式不同

曲臂式高空作业升降车能悬伸作业、跨越一定的障碍或在一处升降可进行多点作业；平台载重量大，可供两人或多人同时作业并可搭载一定的设备；升降平台移动性好，液压平台，转移场地方便；外型美观，适于室内外作业和存放。适用于车站、码头、商场、体育场馆、小区物业、厂矿车间等大范围作业。

本规程用于指导操作者正确操作和使用液压升降平台设备。二 操作规程：1、工作前要认真检查升降平台各部件，重点检查螺丝连接是否可靠，液压管路元件有无泄漏，电线接点有无松脱、破损等情况。2、升降台升降前，支放好四角支腿，四个支腿应牢固的支撑在坚实的地面上，将工作台面调至水平状态（

目测即可)。接通电源，指示灯应亮。然后起动电机，油泵工作，在空载下升降一两次，检查各部位动作正常后再开始工作。当气温低于10℃时，液压平台，应使油泵运转3—5分钟，确认油泵工作正常后方可进行。

液压升降平台虽然在工程作业中应用广泛，但是其选购确是大家比较头疼的问题，为了能让大家更好地了解这方面的知识，在接下来的内容里，小编就来给大家介绍一下如何选购液压升降平台。企业在选购液压升降平台时，首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑，选择适合本单位使用要求工作级别的升降机。根据拟定的技术参数，进行市场调研。选择的供货厂家，首要条件是需要看生产厂家的信誉，再就是售后服务能力。只要是产品质量好，性能优良，安全装置齐全的升降平台，在价格合理的情况下，都可作为选择的对象。

飞马起重-液压平台由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重机械有限公司（ruiyangqizhong.cn.gongchang.com）是河南新乡，工程机械配件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在飞马起重领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创飞马起重更加美好的未来。