

起重卷扬机 飞马起重 卷扬机

产品名称	起重卷扬机 飞马起重 卷扬机
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

产品详情

卷扬机保养方法：

当轴承的寿命终了时，电动机运行的振动及噪声将明显增大，卷扬机厂家，检查轴承的径向游隙达到下列值时，即应更换轴承。

拆卸电动机时，从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇，还是从非轴伸端取出转子较为便利，从定子中抽出转子时，应防止损坏定子绕组或绝缘。

- 1、卷扬机司机必须经过专业培训，考试合格，持证上岗作业，并专人专机。
- 2、卷扬机安装的位置必须选择视线良好，远离危险作业区域的地点。卷扬机距一导向轮（地轮）的水平距离应在15m左右。从卷筒中心线到一导轮的距离，起重卷扬机，带槽卷筒应为卷筒宽度的15倍，无槽卷筒应大于卷筒宽度的20倍。钢丝绳在卷筒中间位置时，滑轮的位置应与卷筒中心垂直。导向轮不得用开口拉板（俗称开口葫芦）。
- 3、卷扬机与支承面的安装定位，卷扬机，应平整牢固。卷扬机后面应埋设地锚与卷扬机底座用钢丝绳拴牢，并应在底座前面打桩。

卷扬机钢丝绳的报废标准：

直径减小：直径磨损超过百分之四十应报废，小型卷扬机，不超百分之四十应降低系数使用。

表面腐蚀：当整根钢丝绳表面腐蚀达到肉眼显而易见时，钢丝绳就不能使用。

- 4、使用前检查刹车制动是否灵敏，卷扬机、井架、吊盘有无异常，机身、井架是否牢固可靠，传动部位防护是否齐全有效，各部连接紧固件是否完好可靠。经检查试运转合格后，方准操作。司机必须持上岗证操作，吊盘内严禁乘人上下，吊盘前后应设防护门。提升架天轮下4M处设超高限位器，防止吊盘冲顶拉倒提升架。
- 5、工作中遇到停电，司机将吊盘放到地面，不得悬挂在半空。工作完毕，拉闸断电，锁好闸箱。
- 6、每天检查钢丝绳、天轮、地滑轮的运转情况，每周加一次油。
- 7、司机必须听清联络信号后方准开动卷扬机。
- 8、吊笼无安全门、卸料平台无安全门不准开车。

卷扬机的用途介绍

龙门吊及架桥机附件。卷扬机、摆线针轮减速器、蜗轮减速器、JZQ型齿轮减速器、电动机、剪扳、钢筋切断机、调直机、对焊机等多种型号规格的专业生产商。卷扬机，电动卷扬机，电控卷扬机，建筑卷扬机，起重卷扬机，调速卷扬机，上海卷扬机，双速卷扬机，***卷扬机，柴油卷扬机，汽油卷扬机，溜放卷扬机，溜放型卷扬机，溜放绞车，电动绞车，绞磨机，机动绞磨，柴油绞磨，柴油绞磨机，汽油绞磨，汽油绞磨机，快速卷扬机，慢速卷扬机，快速绞车，慢速绞车，减速机，减速器，JZQ减速机，JZQ减速器，ZQ减速机，ZQ减速器，摆线减速机，摆线针轮减速机，摆线减速器，摆线针轮减速器，B、X型摆线减速机，B、X型摆线针轮减速机，钢筋切断机，切断机，GQ50钢筋切断机，GQ40钢筋切断机，钢筋弯曲机，弯曲机，搅拌机，混凝土搅拌机，灰浆搅拌机，立式搅拌机，钢筋螺纹滚丝机，直螺纹滚丝机，箍筋成型机，钢筋箍筋成型机，对焊机，钢筋对焊机。。。

起重卷扬机-飞马起重(在线咨询)-卷扬机由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重机械有限公司(ruiyangqizhong.cn.gongchang.com)是一家从事“聚氨酯缓冲器,钢丝绳电动葫芦,江阴凯澄产品系列,起重机系列,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使““飞马”“长飞””品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使飞马起重在工程机械配件中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!