

机械密封 神鹿机械密封有限公司 机械密封泵

产品名称	机械密封 神鹿机械密封有限公司 机械密封泵
公司名称	张家港神鹿机械密封有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市金港镇德积街道长江东路115号
联系电话	13901563998

产品详情

张家港神鹿机械密封有限公司（原张家港机械密封厂），是全国生产机械密封件的主要厂家之一。公司生产各种机械密封件产品，包括：机械密封组件、轴用密封、轻型密封、中型密封、高速密封、干气密封、金属波纹管机械密封、耐碱机械密封、耐强腐蚀机械密封、耐酸泵机械密封、釜用密封、泵用机械密封等产品。

密封面定位情况

典型接触式集装机械密封有4个密封部位：

A. 为端面密封，釜用机械密封，也叫主密封，决定机械密封摩擦、磨损和密封性能的关键，也决定了机械密封的寿命。机械密封的泄漏80%-95%由于密封端面密封副造成的。要求接触面保持平行，表面粗糙度要求高 $Ra=0.05-0.20$ 微米，机械密封，平面度 <0.9 微米。对于不同戒指，要求用合适的密封副材料组合，注意耐磨损，耐腐蚀，选用合适的几何参数，主要指面积比和宽径比，还有性能参数，指的是比压，弹簧载荷等。

张家港神鹿机械密封有限公司（原张家港机械密封厂），是全国生产机械密封件的主要厂家之一。公司生产各种机械密封件产品，机械密封泵，包括：机械密封组件、轴用密封、轻型密封、中型密封、高速密封、干气密封、金属波纹管机械密封、耐碱机械密封、耐强腐蚀机械密封、耐酸泵机械密封、釜用密封、泵用机械密封等产品。

机械密封的检修注意事项

弹簧

- 1)对有组装盒的机械密封，要将盒清理干净，并检查凹槽是否磨损或变形，以便进行校正修复，重新开槽或更换。
- 2)机械密封件修复以后，重新进行组装，组装后同样进行压力试验，然后再投入正常操作。
- 3)如果弹簧锈蚀的不严重，能保持原有弹性，可不更换。若锈蚀的比较严重或弹性减小的很多，则需要更换新弹簧。

张家港神鹿机械密封有限公司（原张家港机械密封厂），是全国生产机械密封件的主要厂家之一。公司生产各种机械密封件产品，包括：机械密封组件、轴用密封、轻型密封、中型密封、高速密封、干气密封、金属波纹管机械密封、耐碱机械密封、耐强腐蚀机械密封、耐酸泵机械密封、釜用密封、泵用机械密封等产品。

机械密封是由一对或者数对动环与静环组成的平面摩擦副构成的密封装置。

依靠弹性构件和密封介质的压力在旋转的动环和静环的接触表面，产生适当的压紧力，使这两个端面紧密贴合，水泵机械密封，密封端面之间维持一层极薄的液体膜而达到密封的目的。这层液膜具有流体动压力与静压力，起润滑和平衡压力的作用。

1. 当旋转轴（或轴套）9旋转时，通过紧定螺丝10和弹簧2带动动环3旋转。
2. 防转销6固定在静止的压盖4上，防止静环7转动。
3. 当密封端面磨损时，动环3连同动环密封圈8在弹簧2推动下，沿轴向产生微小移动，达到一定的补偿能力，所以称为补偿环。

静环通常不具有补偿能力，称为非补偿环，通过不同的结构设计，补偿环可由动环承担，也可由静环承担。由补偿环，弹性原件和副密封等机构组成的组件为补偿环组件

机械密封-神鹿机械密封有限公司-机械密封泵由张家港神鹿机械密封有限公司提供。“机械密封件”就选张家港神鹿机械密封有限公司（www.shenlumf.com），公司位于：江苏省张家港市金港镇德积街道长江东路115号，多年来，张家港神鹿机械密封坚持为客户提供好的服务，联系人：姚女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。张家港神鹿机械密封期待成为您的长期合作伙伴！