

隧道消防高温排烟风机 星创暖通

产品名称	隧道消防高温排烟风机 星创暖通
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

产品详情

轴流式消防排烟风机消防高温排烟风机

HTF轴流式消防排烟风机具有风量大，噪音小，性能稳定等特点。采用绝缘等级为F级耐高温电机，配有专门的电机冷却系统，避免气流与电机直接接触，减少有害气体，四平消防高温排烟风机，高温气体对电机的伤害，性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装运输方便等特点。

HTF轴流式消防排烟风机经“国家防火建筑材料质量监督检验中心”依据GA 211-2009《消防排烟风机耐高温试验法》、CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-03《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》检验，合格。并取得国家防火建筑材料质量监督检验中心颁发的型式检验报告和*部消防产品合格评定中心颁发的3C认证证书。

适用范围广：可以根据用户的不同要求，采用单速双速多速式，以达到一机两用（即常用通排风和消防时高温排烟）的目的；如选择双速度排烟风机，平时管道送排风可启动低速状态，消防事故可采购高度状态，3C消防高温排烟风机生产厂家，为人员及时撤离提供时间。叶型分为轴流式（HTF（A）- 、 ）和混流式HTF（A）-IG，亦可制作屋顶排烟型、消音型。

效率高：采用先进的CAD软件经公司技术部门和相关院校合作设计研制开发的新产品，经机构测试表明风机效率大于85%，部分大机号大于90%，并具有效率曲线平坦的特点，有利于节能环保，提倡绿色低碳；

选择风机，选安徽星创暖通设备有限公司，让您放心，我们是生产高品质风机的厂家！售后有保障，商场消防高温排烟风机，免除您后顾之忧。

根据厨房空间大小和排烟罩的布置情况选择风机所需要的风量

计算方法如下：1、总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次。例如厨房总面积160平米，高度3米。则需要通风量为 $160 \times 3 \times 60 = 28800 \text{m}^3/\text{h}$ 。2、局部根据厨房排烟罩迎风面（排烟罩周长减去靠墙的长度），隧道消防高温排烟风机，每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为 $3600 \times (25 - 10) \times 0.5 = 27000 \text{m}^3/\text{h}$ 。二：根据管道的情况计算风机所需要的静压：1、根据风量和风速（风速10-15米/秒左右）确定风管截面积。风管宽高比例不要超过2:1（以节省材料和减小风阻）。2、根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻（即风机所需要的静压）。三：根据计算得出的风量、静压。选择适合的风机。

消防排烟风机电机电流过大和温升过高的原因分析：

- a. 开机时进、出口管道未关严；
- b. 输入电压过低或电源单相断电；
- c. 主轴转速超过额定值；
- d. 输入介质密度过大或温度过低。
- e. 电机轴承损坏；轴承缺油或加油过量。
- f. 系统发生变化，导致风机负载变大，HTF消防高温排烟风机价格，电机负载变大。

安徽星创暖通设备有限公司生产消防排烟风机，规格齐全，欢迎前来采购。

隧道消防高温排烟风机-星创暖通(推荐商家)由安徽星创暖通设备有限公司提供。安徽星创暖通设备有限公司（www.ahxcnt.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，星创暖通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭总。