砖胎膜抹灰 瀚卓建材厂家直销预制砖胎膜 峡江砖胎膜

产品名称	砖胎膜抹灰 瀚卓建材厂家直销预制砖胎膜 峡江砖胎膜
公司名称	江西瀚卓建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区洪都北大道299号高能.金域名都1 3幢701室(第7层)
联系电话	18370619927

产品详情

砖胎膜施工时应注意的事项

一般基础梁的截面高度不是很高时,是完全可以使用砖胎膜的,峡江砖胎膜,但是如果基础梁及承台的高度较高,比如大于500mm时,建议不要使用砖胎膜。因为基础梁及承台的高度较高时,胎膜砌筑完成后回填土的深度也较深,这样回填夯实时容易使砖胎膜损坏变形,再者浇筑砼时振捣时,由于砼向下的流动性和振动棒的振动力也容易使砖胎膜向外扩张变形损害,这样会加大砼的损耗量,砖胎膜厚度,同时也使砼构件看起来不规整。因此,建议基础梁和承台高度超过500mm以上时,使用木模板,不要使用砖胎膜,以免造成不必要的损失。

砖胎膜施工工艺及注意事项(十一)

九、安全措施

- 1、认真贯彻"安全生产、预防为主"的方针,砖胎膜抹灰,全员遵守各项安全操作规程和有关安全法规。
- 2、各班组设立兼职安全员,检查督促项目的安全生产,在施工场地醒目处张贴和设置安全规定和安全警告标志。
- 3、开工前要对工人进行三级安全教育和培训,开工后,施工人员必须执行安全管理制度和安全生产责任制,遵守安全生产六大纪律。每天进行班前安全交底,并做好交底签名记录。
- 4、进入工地必须戴安全帽,操作人员必须戴好安全防护用品,施工现场严禁吸烟、喝酒,应佩带统一制作的胸卡。

- 5、各种材料应堆放整齐,并挂牌标识。
- 6、砌筑用脚手架需在检查合格后方可使用,施工中不得随意拆改脚手架和堆载超过其规定负荷的砖等物品。
- 7、在架上砍砖要面向里,把碎砖打在架板上,严禁把砖打向架外。

脚手架的堆砖不应超过三层,灰桶应放置有序,使架上保持畅通,不得在刚砌的墙上行走。

- 8、现场施工人员施工时要做到三不伤害。
- 9、夜间施工照明用电必须要有接零,并且配有保护器。下班后,必须把机械拉闸、断电,并锁好配电箱 门。
- 10、砂浆搅拌机的进料口应有防护铁栏栅,以确保操作人员的安全,机械的各传动部位应加防护罩,开 关箱应按用电规范要求安装且每天下班后,关掉电源开关,并上好锁,开关箱应有良好的防雨措施,且 安装牢固。
- 11、班组每天班前必须有安全交底,并有签名记录。

图纸没有说明基础是不是用砖胎膜请款下,要考虑砖胎膜么,一般砖胎膜多厚?

基础砖胎膜不是设计考虑的事情,基础砖胎膜是施工组织设计(方案)所考虑的事情。

砖胎膜(侧膜)的厚度没有具体的规定;一般情况视高度情况确定,500高以内120厚,1000高以内240厚,1000高以上370厚(供参考)。

如果是筏板基础,承台和电梯井,基础梁,筏板四周用砖胎膜,一般是240砌体墙,如果没有筏板和承台 ,一般不考虑砖胎膜。

砖胎膜抹灰-瀚卓建材厂家直销预制砖胎膜-峡江砖胎膜由江西瀚卓建材有限公司提供。江西瀚卓建材有限公司(www.jxhanzhuo.com)是从事"建筑材料的生产,加工(仅限分支机构经营),销售"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王星。