

南通吸尘管 鑫晟鸿达 聚氨酯钢丝吸尘管

产品名称	南通吸尘管 鑫晟鸿达 聚氨酯钢丝吸尘管
公司名称	天津鑫晟鸿达橡胶制品销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路新南马路五金城三区10栋19号
联系电话	15802227585

产品详情

广泛应用:高流动速率非常有磨损力的颗粒、沙砾、碎石、细粒，璃业、同时食品级管还可用于食品业，卫生业。良好的抗化学性;弯曲半径约等于3倍外径，可排静电。构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁；壁：特殊聚醚型-聚氨酯，约0.6-0.9MM壁厚，内壁光滑 温度范围:约-30 至+90 ，短时间可达+150

5、具有高弹性、高伸长率、高强度；

外观漂亮，软管弯曲半径小，无毒无味，耐冲击，耐疲劳，轻便灵活，

8、阻燃性好，无毒无味。耐冲击、

真空吸尘器，纸类和纺织纤维，当抗保护管。

玻璃业.码头.钢铁厂.矿坑.造船厂.水泥厂等的输送用管;

特性：极度抗磨损且底层有钢丝加强管子强度，聚氨酯钢丝吸尘管，或是不加钢丝;非常耐高压、真空和抗压缩，高的轴强度，非常流畅物质，弯曲半径约等于外径，良好的抗化学性，耐油伸缩雕刻机吸尘管，可排静电(依据BGR-132，formerly ZH 1/200)螺旋丝接地.

同时食品级管还可用于食品业，卫生业。

木工机械专用软管，能较好的满足木器行业的输送要求.

性质：耐磨损，镀铜钢丝接地可排静电。物料的吸排均可使用，南通吸尘管，高轴强度优越，令输送物质流畅，抗磨耐油吸尘管，良好的抗化学性;弯曲半径小，特别适合机械设备的摆动位置。

特性：良好的抗化学性能；

优越的耐磨性能；

耐压，耐真空性；

管壁材质达食品级标准

南通吸尘管-鑫晟鸿达-聚氨酯钢丝吸尘管由天津鑫晟鸿达橡胶制品销售有限公司提供。天津鑫晟鸿达橡胶制品销售有限公司（www.tjgangsiguan.com）为客户提供“PU风管,PVC塑料通风管,尼龙布通风管,三防布通风管等”等业务，公司拥有“鑫晟鸿达”等品牌。专注于工业用橡(乳)胶制品等行业，在天津天津市 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。