

KASSCO凯斯高100%进口韩国K-380-B感应自动门系统（双开型）

产品名称	KASSCO凯斯高100%进口韩国K-380-B感应自动门系统（双开型）
公司名称	佛山市天颐经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:8000（mm） 产地:韩国
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道深村村田心村民小组三街六巷9号第二层
联系电话	0757-83996959

产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	8000（mm）
产地	韩国	品牌	KASSCO凯斯高
类型	楼宇门	颜色	面议
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	一般	质量等级	合格
风格	现代	产品类别	--
门框板材厚度	--	品种	--
使用范围	所有室内外场地	制作工艺	--
特殊用途	自动	金属材质	铝合金

kassco凯斯高 k-380-b门机系统

kassco品牌，是韩国space自动门在中国大陆销售的唯一品牌。

k-380型号是kassco品牌在国内销售的普及型产品。采用高输出直流马达驱动，噪声小；采用数码芯片控制方式，操作灵活、敏捷，并且安全性能非常出色。与门禁系统配合，可以更好更安全的组成安全出入系统。

需要更详细的资料请联系我们！谢谢！

the “ kassco ” brand of automatic door is from sungshin tech co.,ltd in korea. sungshin tech only register the kassco brand in china, and no workshop is built in china. the whole unit of door machine is 100% imported from korea.

“ space ” brand of automatic door is registered by sungshin tech in korea, “ space ” automatic door ever sold in china since 1999, but due to the problem of marketing management, from november of 2008 sungshin tech do not

supply “ space ” series of automatic door anymore, just supply “ kassco ” series automatic door, the models are k-380, k-480, k-580. there is explanation attached in the official website of sungshin tech (<http://www.sungshintech.com/>).

as the general agent of kassco automatic door in china, we foshan tentrade imp&exp co.,ltd will supply you the best price and best service. welcome to call us and e-mail to us. thank you.

kassco自动门k-380-b，是韩国盛信公司在全球销售普及率最高的k-380的改进产品。

该产品制动性能稳定、安装维护操作简便、安全性能相当出色。

自动门控制器采用韩国最先进的内置式开关电源（自由电压控制），在电压不稳定情况下也可以保持稳定，可以把因为电源电压引起的故障降到最低。该产品广受赞誉。

k-380-b同样被广泛应用于无污染地区的半导体以及lcd生产线，韩国三星、lg等企业是我们的战略合作伙伴，在国内外建设的工厂都会使用我们的产品。

中国内销售的k-380-b全部100%通过正规报关手续直接韩国货运到中国。一般情况中国国内库存量300台，如客户需要量大或特殊要求我们可以直接向韩国订货，订货时间一般15~20工作日。

k-380-b（双开型）是韩国盛信科技主打机型之一，发货配置是：自动门主控器一套；90w直流电机一套；大双轮吊具4个/套；传动尾轮一套；电源接线一套；皮带支架连接器2个/套（双开门）；接线盒一套；s8m皮带7米/条；标配型轨道2200mm/2根。

k-380（双开标配型）主要部件功能特性：

1、自动门主控制器	内置有开关电源（自由电压控制）， 这是一款不需要电源转换器的先进电源，可以提供24v稳压电源。 采用数码芯片，可以使用dip控制开关进行简便的操作选择； 也可以防止在使用pwm马达控制方式后，门在关闭后又弹开的等问题
2、自动门马达	采用韩国最好的90w spg直流电机，长时间使用也不会发热（ 45 ）或产生磨损。 采用两台单片机的编码器来检查转数、旋转时间、旋转方向、保证电机时处于最佳状态。 采用自我研发的耐磨性能出色的蜗轮蜗杆减速器，保证了产品在使用期的低噪声和超长使用寿命。

3、接线板	<p>配置有外部输入接线端口和控制器连接端口，因此安装和维修都很方便。</p> <p>配有可以确定外部感应器控制的开关，可以判断传感器是否正常。</p> <p>各种输入传感器电源供给线路都与保险丝相连接，在电源超负荷时，可保护感应器以及自动门主控制器。</p> <p>配置有电源指示灯，可以轻易判断电源的供给情况。</p>
4、大双轮吊具	<p>吊具走轮的外观采用铝合金包塑工艺</p> <p>吊具走轮和轨道的接触面采用全覆盖弧面设计工艺。</p> <p>因为增大了和轨道的接触面，分散了门体负载的重量，所以可以延长吊具走轮的使用寿命。</p>
5、尾轮	<p>安装在与马达皮带轮对称的位置上，位于传输动力的重要位置。</p> <p>通过尾轮来调整皮带的张力，使自动门的开关处于最佳状态。</p>
6、标配156轨道	<p>轨道配置尺寸为156mmx100mm</p> <p>轨道设计最大承重量为250kg/m</p>
7、皮带支撑架	<p>配有专用插槽，为安装提供方便（只能配套使用kassco k系列自动门系统）</p> <p>皮带夹为合金铸造件，配有长孔设计，可以更好的调节皮带的平行，使自动门在运行过程中减少噪声，降低损耗。</p>

k-380-b（双开型）主要参数

形态	双开门
型号	k-380-b (d)
门体最大重量	150kgx2
开门尺寸（行程距离）	1000mm~6000mm
电源规格	ac150~270v 3a 50hz、60 hz（自由频率控制）
控制方式	数码微电脑芯片控制方式
电机类型	直流电机（dc24v）
驱动方式	s8m传动皮带

开门速度	0.1~0.8/秒 八档调整
关门速度	0.1~0.8/秒 八档调整
开放维持时间	0.5~5秒 四档调整
输出感应器电源电压	dc24v

k-380-b（双开型）安装方式可以多样化，装饰方式可以适合不同场地。

k-380-b（双开型）与 k-380（双开标准型）比较：

k-380-b（双开型）的承载力要比k-380（双开加强型）高出50%比较适合安装大体积的金属门（例如防辐射门体），适合安装在医院、酒店大堂等场所，而且外观看上去更大气，更安全。

公司介绍			
<p>本公司主要经营自动门;综合性贸易;厨卫配件;等。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！本公司国内主要销售、安装：韩国kassco自动门（原韩国space自动门），是中国总代理，价格优惠，品质优良。国外出口业务主要是出口到韩国、日本等发达国家。主要出口产品是五金配件、厨卫配件等。年出口量为300万美元以上。本公司有自己的研发队伍，售后团队，也希望与国内厂商合作，携手共同发展。本公司一直信奉真诚合作。欢迎各位来电咨询！我们会尽快与您联系！</p>			
详细信息			
主营产品或服务：	自动门;综合性贸易;厨卫配件；	主营行业：	自动门;进出口代理;节能灯
经营模式：	经销批发	企业类型：	有限责任公司
公司注册地：	中国 广东 佛山	主要经营地点：	佛山市禅城区
公司成立时间：	2006	法定代表人/负责人：	权伍常
年营业额：	人民币 1000 万元/年 - 2000 万元/年	员工人数：	5 - 10 人
经营品牌：	kassco	注册资本：	人民币 100万
主要客户群：		主要市场：	大陆、港澳台地区、日本、东亚、全球、
年出口额：	人民币 1000 万元/年 - 2000 万元/年	年进口额：	
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？		研发部门人数：	少于5人
月产量：		厂房面积：	平方米

质量控制： 内部

管理体系认证：

联系方式

佛山市天颐经贸有限公司陈杰文 先生 (销售部经理)

地址： 中国 广东 佛山市
佛山市禅城区卫国路71号南楼301

邮编： 528000

传真： 86 0757 83207526 免费试用电子传真

移动电话： 13928652949

电话： 86 0757 83990577

公司主页： <http://www.sungshintech.com/>

<http://tentrade.cn.alibaba.com>