

矿用电动滚筒厂家 矿用电动滚筒 山东本鼎机械

产品名称	矿用电动滚筒厂家 矿用电动滚筒 山东本鼎机械
公司名称	山东本鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济技术开发区
联系电话	13964462782

产品详情

矿用电动滚筒

底座是电动滚筒的作为一个非常重要的安装零件，一旦底座能够很好的安装，可以在一定程度上减轻滚筒的挪动的压力，并减轻了滚筒在运转过程中的振动，所以，内置式矿用电动滚筒，正确的安装底座对电动滚筒的使用来说非常重要。因此，我们对电动滚筒的安装要采用正确的安装步骤，具体的安装步骤如下：

- 1.滚筒体的旋转中心线应与带式输送机的轴线必须保持于垂直水平
- 2.电动滚筒的引出线从接线盒出来应用金属软管或其他方式保护，软管在机架上要固定。
- 3.滚筒可以依靠地面。安装时还要注意:电动滚筒允许在水平位置为基础倾斜小于 5° 的范围内安装;如果倾斜超 5° 时，应特殊处理内部的结构。对于功率大于18.5KW的滚筒如果需要吊装，支座的材料应选用钢件。底座安装正确与否可以在一定程度上决定着电动滚筒的质量及后期的使用状况，因此，我们应该按照正确的步骤和相应的要求正确安装电动滚筒的底座。矿用电动滚筒

矿用电动滚筒

电动滚筒的工作速度是企业在购买产品时较为看重的一项参数，一般来说速度越快也就意味着工作效率越高，能为企业带来的收益越好，因此在购买前需要采取一定方法对速度进行测定。

- 1、霍尔效应原理测速法。电动滚筒转轴带动轴上的磁钢旋转，从而改变磁场大小，通过霍尔电路将磁场变化转换为脉冲信号，经放大，输出矩形脉冲信号。当转速改变时，输出脉冲的频率会发生变化，矿用电动滚筒，从而得到旋转的速度。
- 2、光电测速法使用栅格圆盘和光电门组成测速系统，当直流电机通过传动部分带动栅格圆盘旋转时，测速光电门获得一系列脉冲信号。这些脉冲信号通过单片机两个定时计数器配合，矿用电动滚筒厂家，一

个计数一个定时，计算出单位时间内的脉冲数，经过单位换算，就可以算得电动滚筒旋转的速度。矿用电动滚筒

TJ型电动滚筒的功率、速度、直径、筒宽均契合ISO规范和IEC规范，通常配KL型支座可适用于国内外各种皮带运输机、料斗提升机等保送设备。为了便当用户，我们设计了TZ型支座，矿用电动滚筒规格型号，其装置尺寸与TD75型皮带运输机完整相同。

电动滚筒作为独立的闭式驱动组件，还能够作为动力式辊子保送机、卷扬机等设备的动力源。电动滚筒与普通开式减速机相比，具有构造紧凑、重量轻、占领空间小、密封性好、外形美观、装置便当、维修简单等优点。普遍遭到广阔用户的欢送。矿用电动滚筒

矿用电动滚筒厂家-矿用电动滚筒-山东本鼎机械(查看)由山东本鼎机械有限公司提供。山东本鼎机械有限公司(www.sdbendjx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。本鼎机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市博山经济技术开发区，联系人：邵经理。