

# 铝合金线管厂家 联标桥架公司 重庆铝合金线管

产品名称	铝合金线管厂家 联标桥架公司 重庆铝合金线管
公司名称	广东联标电缆桥架实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房
联系电话	18102748483

## 产品详情

电缆桥架水平敷设时，支撑跨距一般为1.5~3m，电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时，应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范弯曲半径。见表12.3.1.5。铝合金线管服务热线。

门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设，可使用门型角钢支架，支架的固定应尽可能配合土建施工预埋。如图12.3.1.5(2-1)，也可在土建施工中预埋开角螺栓，用开角螺栓固定支架如图12.3.1.5(2-1)，也可以采用膨胀螺栓固定。梯型角钢支架的安装:桥架沿墙、柱水平安装时，托壁需安装在异型钢立柱上，而立柱要安装在梯型角钢支架上，使柱和墙上的桥架固定支架(或托臂)在同一条直线上。制作见图和表12.3.1.5(3)底架与门型架焊接时，铝合金线管厂家，焊角高度5mm。铝合金线管服务热线。

电缆桥架材质200\*400

桥架如果想要保证使用更长时间，只是确保使用的材质比较过硬还不够，必须要保证一个比较高的品质，而且也要配合相应的制作工艺。毕竟很多桥架都是要使用在一些环境恶劣的地方，并且腐蚀性较大，铝合金线管批发，所以必须要保证桥架的品质。很多朋友可能还不太了解热镀锌桥架防腐不，其实只要是能够使用到合适的桥架，保证使用寿命还是非常容易的，而且也不容易出现腐蚀的情况。尤其是热镀锌桥架实用性更强，也是比较值得我们选购的。

之所以要在桥架表面进行处理，也是为了延长使用寿命，更多是为了能够保证在一些恶劣环境下也都可以使用到这样的桥架，不用担心会出现严重的故障，后期需要反复进行修复和更换桥架。热镀锌

工艺本身就是专业性的防腐处理，很多金属材质的产品，只要是要做好表面防腐工作都是要做好的，铝合金线管直销，虽然成本有所上升，价格方面更高，但是从长远使用角度来看，重庆铝合金线管，还是非常划算的。

但也并不是说我们只要是使用到了热镀锌桥架，就不会出现腐蚀的情况，毕竟使用过程中总是会有一定的意外，哪怕是在安装的时候也容易出现一些磕碰，表面工艺受到破坏，肯定也是更容易出现腐蚀的情况。如果想要延长使用寿命，保证的使用效果，购买热镀锌桥架还是不错的选择。相信只要是能够购买优质产品，桥架的使用效果也会非常让我们满意

桥架订货或制作应按设计要求进行，不应有误，应反复校核以免造成浪费。桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路，有腐蚀的场所、粉尘场所，应选用无盖无孔封闭型托盘，当需要因地制宜的场所，宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架；在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所，宜带有盖板。铝合金线管服务热线。

电缆在桥架内的填充率，电力电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位，以便今后为增添电缆用；所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载；工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。铝合金线管服务热线。

铝合金线管厂家-联标桥架公司-重庆铝合金线管由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。广东联标电缆桥架实业有限公司（[www.gdlianbiao.com](http://www.gdlianbiao.com)）位于广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前联标桥架在输电设备及材料中享有良好的声誉。联标桥架取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。联标桥架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.lianbiaoxg.com.cn](http://www.lianbiaoxg.com.cn)）还是从事金属软管厂家，金属软管价格，金属穿线软管的厂家，欢迎来电咨询。