

防腐线管直销 浙江防腐线管 联标桥架咨询

产品名称	防腐线管直销 浙江防腐线管 联标桥架咨询
公司名称	广东联标电缆桥架实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房
联系电话	18102748483

产品详情

(1) 有孔托盘是由带孔眼的底板和侧板所组成的槽形部件，或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。

(2) 无孔托盘是由底板与侧边构成的或由整块钢板制成的槽型部件。

(3) 组装式托盘是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。

他们都是用来敷设电缆的，低压电缆和控制电缆共用同一托盘或梯架时，应选用中间设置隔板的梯架或托盘。

金属桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定：金属桥架及支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线，浙江防腐线管，接地线允许截面积不小于4mm²；镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。防腐线管服务热线。

电缆桥架敷设前，应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方，防腐线管直销，施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好，并作好记录，以保证施工顺利进行。电缆桥架规格及型号必须符合设计要求，附件齐全；桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证，桥架内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲翘边等变形现象。防腐线管服务热线。

梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，防腐线管价格，应每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导体的截面积应符合设计要求。防腐线管服务热线。

镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。镀锌槽盒本体间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。桥架穿越墙面、楼面防火封堵严密，外壳可导电部分与接地母线连接良好。跨接铜导线截面积大于4mm²，且应跨接在桥架连接处两端专用跨接的螺栓孔。防腐线管服务热线。

防腐线管直销-浙江防腐线管-联标桥架咨询(查看)由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。“防火线槽,热镀锌线槽,镀彩(白)线槽,铝合金线槽”就选广东联标电缆桥架实业有限公司(www.gdlianbiao.com),公司位于:广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房,多年来,联标桥架坚持为客户提供好的服务,联系人:彭小姐。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。联标桥架期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.lianbiaoqj.com.cn)还是从事桥架生产厂,广州电缆桥架,广州桥架厂的厂家,欢迎来电咨询。