

高粘美纹胶 福州美纹胶 恒裕包装可定制

产品名称	高粘美纹胶 福州美纹胶 恒裕包装可定制
公司名称	东莞市桥头恒裕包装材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇莲湖路（桥头段）195号
联系电话	18925778650

产品详情

恒裕包装高温美纹胶厂家质量体系要求如下

- 1、从客户的名称、下单日期、到出货日期，都要一目了然；
- 2、高温美纹胶长度、宽带、厚度和材质，不能有一丝的偏差；
- 3、高温美纹胶出货的干净度、整洁度，检查是否有灰尘；
- 4、出货进行纸箱包装时，纸箱的打包规范在底部是一横俩条的胶带，正面是呈现十字架的胶带方式，这样使得包装箱更整洁，不会凌乱，让消费者更加舒服，客户收货看到也开心。

做产品，打造行业品牌，从小事做起，一室不扫何以扫天下，同时将行动规范化，会获得不一样的效果，行可持续发展战略，客户的满意是我们更大的动力，客户说好，才是真的好。

美纹胶撕下时间为？

美纹胶也叫和纸胶带、耐高温胶带、美光纸胶带等。从这些别名我们就不难看出，美纹纸胶带可以说是与我们的生活息息相关。可是你会用美纹纸胶带吗?能够正确地使用它吗?

美纹纸胶带

美纹胶在使用之前，首先要将是施工物体表面擦干净，美纹胶上去之后也不是不用管它了，我们在贴上

美纹纸后在施工完成后，我们就可以将美纹纸胶带轻轻撕下了，如果你不会判断油漆的干燥程度，那就记住12-24小时内一定要揭下了。

如果出现了美纹纸撕下油漆的情况，可能是我们的美纹纸粘度挑选的粘度太高了，我们刷油漆用的美纹纸用低粘和中粘的就足够了，为了防止这种情况的出现我们在贴美纹纸的时候不要太用力的按压，不要贴的太实。油漆被撕下来还有就是乳胶漆的胶性不足，二是基层不光滑。

美纹胶应用范围：

1，美纹胶适用于各种高温辊涂，加热板，剥离工件；

2，美纹胶可用于溜槽，料斗，航模等的填料。也可用于浆纱机，热塑性脱模等行业的滚筒。可反复使用，使用后易于更换；

3，耐高温美纹胶常用于耐腐蚀和耐高温的其他表面处理应用；

4，适用于包装，热塑性塑料，复合材料，热封，电子电气等行业。铁氟龙系列产品广泛应用于航空，航天，电子，电器，汽车，等产业的高温绝缘用途。使用硅胶带有机硅压敏胶带用于耐高温部件的高粘性。它用于长期使用，特别是在+200 ° C的温度下。使用效果好。胶带主要用于耐低温部件。一般来说，效果好于+ 120 ° C，优点是价格便宜。在包装，复合，密封，热封等机械应用范围内，需要粘附耐热，耐腐蚀绝缘等部件，并具有反复粘贴功能，方便更换。