

电气防水套管 防水套管 巩义市坤圣管道

产品名称	电气防水套管 防水套管 巩义市坤圣管道
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

防水套管

柔性防水套管刚性防水套管法兰短管防水套管在山区倾斜安装布置。无法从迎水面治理的情况下，防水套管，可从背水面沿管道周边剔成环行沟槽，清理干净，用速凝堵漏材料在环形沟槽中埋设注浆嘴，灌注聚氨酯化学灌浆材料堵漏止水；经检查无渗漏后，嵌填密封材料，并用聚合物水泥砂浆找平，并设置柔性涂膜防水层。主管和柔性防水套管之间应嵌填遇水膨胀止水条。防水套管

管道柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受振动或有严密防水要求的建构筑物。套管在穿墙处的墙壁，如遇非混凝土壁时应改用混凝土墙壁，而必须将套管一次浇固于混凝土内。使用本图集时除应符合图中有关技术要求外，还应遵守国家现行的有关规范，人防防水套管，规程，标准的规定。柔性防水套管图集不仅对管道工程有用，对土建人员也适合。

防水套管

柔性防水套管中的O型密封圈都有哪些作用，电气防水套管，柔性防水套管密封圈分O型密封圈和锥形密封圈，O型密封圈使用在一般防水要求的地区，锥形密封圈使用在有严密的防水要求的地区，因为锥形密封圈的密封面积大，使用时与法兰压盖形成锥度受力，受力越大密封越紧；密封圈的材质是：NBR丁晴橡；下面详细说明下柔性防水套管密封圈的作用。

1、密封圈密封性能优良，工作寿命高，动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5—10倍，zui高可达数十倍，电缆防水套管，在某些条件下可与密封基体同寿命。

2、密封圈摩擦阻力小，动、静摩擦力相等，是“O”形橡胶圈摩擦力的1/2—1/4，可消除低速、低压下运动的“爬行”现象。

3、密封圈高耐磨，密封面磨损后具有自动弹性补偿功能。

4、密封圈良好的自润滑性能，可作无油润滑密封。

5、密封圈结构简单，安装方便。

6、密封圈工作压力：0—300MPa；工作速度：15m/s；工作温度：-55—250。

7、密封圈适用介质：液压油、气、水、泥浆、润滑油、乳化液、水-乙二醇、酸、碱、等。防水套管

防水套管装置要求：柔性防水套管适用于于设防要求的区域，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构（建）筑物。A型一般用于水池或穿内墙，B型用于穿构（建）筑物外墙。使用温度范围：-20℃——+80℃。3.当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道衔接时，宜在衔接处设置柔性衔接。柔性防水套管商品一般分为柔性和刚性，标准分为02S404和S312，该商品的市场需求量不断增加，这就有效进入市场竞争和增加人员就业，客户也能获得醉大的利益，当然竞争分为良性、，良性竞争可以使用户获利，而就会对使用方造成不可估量的损失。防水套管

电气防水套管-防水套管-巩义市坤圣管道(查看)由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司（www.gyksgd.com）是一家从事“防水套管,橡胶接头,伸缩接头,补偿器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“坤圣管道”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使坤圣管道在管道辅助材料中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！