

景观亮化工程 合肥亮化工程 安徽超凡 样式美观

产品名称	景观亮化工程 合肥亮化工程 安徽超凡 样式美观
公司名称	安徽超凡生态工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长江西路蓝光禹州城8号写字楼2518
联系电话	13956011882

产品详情

亮化工程的施工：管线敷设

- a. 保护电线用的塑料管及配件必须由阻燃处理的材料制成，塑料管外壁应有间距不小于1米的连续阻燃标记和制造厂标。
- b. 管与管之间采用管连接时，外套长度宜为管径的1.2-3倍，合肥亮化工程，管于管的对接口处应位于套管的中心。
- c. 塑料管在砖砌墙体上槽敷设时，应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度不小于12mm。

5、钢管敷设

- a. 潮湿场所和直埋于地下的电线保护管，应采用厚壁钢管。
- b. 钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑与毛刺，切口应平整，管口应光滑。
- c. 采用套管连接时，套管长度宜为管外径的1.5-3倍，管与管的对接口处应位于套管的中心，套管采用焊接连接时，焊缝应牢固严密；采用紧定螺钉连接时，螺钉应拧紧，在震动的场所，紧定的螺钉应有防松动措施。
- d. 镀锌钢管采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接，不应采用焊接连接。

亮化工程需要注意的：保护环境以绿色为准

城市亮化工程照明要华而不奢，照明亮化工程，要以人为本，以绿色照明为主，尽量使用经过标准认证的节能灯具及节能设备，限制一些不必要的纯装饰照明，避免无用的城市形象照明工程。对于节假日的灯光照明要进行适度亮化，以经济、低碳、实用为准，最好不要使用高眩光，楼宇亮化工程，高耗能的灯光设备，应以绿色的光环境营造城市的亮化工程照明。

楼体亮化系统控制功能

- 1、用户利用手机发送短信命令控制LED灯的开启或者关闭。
- 2、用户利用手机发送短信定时命令对LED灯进行定时开启或者关闭操作。
- 3、用户可利用手机发送查询短信的形式，远程查询LED灯控制柜的电压、电流等数据。
- 4、实现对楼体亮化的三摇控制：遥控、遥测、遥信。
- 5、具有定时控制、人工控制和现场控制的三种方式，可实现随时远程控制LED的开启或者关闭。可通过我司配置的上机位软件随时远程控制LED的开启或者关闭。如遇到特殊情况，也可通过工作人员进行现场调控进行应急措施。

景观亮化工程-合肥亮化工程-安徽超凡-样式美观(查看)由安徽超凡生态工程有限公司提供。安徽超凡生态工程有限公司（www.ahcfst.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！