

水性环氧地坪漆 环氧地坪 世纪皇冠体育设施

产品名称	水性环氧地坪漆 环氧地坪 世纪皇冠体育设施
公司名称	武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商铺23号
联系电话	13971041951

产品详情

武汉世纪皇冠体育设施有限公司是一家专门从事学校、医院、幼儿园、体育场馆、工业地坪等各类地坪设计、销售、工程施工服务为一体的专业场地设施营造企业;公司拥有专业的技术服务团队，其严谨的工作作风，水性环氧地坪漆，高效的工作效率，为广大客户提供高品质、高性价比的产品与服务。

要避免化学品的伤害。注意：环氧地坪因为主要使用在无尘室、实验室、食品、电子、包装生产车间，为保持其美观和其他良好性能，平时注意不要将化学品，特别是有机酸洒落到地面上。地面被污染后，要立即用水清理干净。对于较难处理的化学品，或者地面被染色难以去处时，可用少量快速清洁，此项操作时要注意通风。地坪较长时间使用后，根据客户要求，也可以在旧地坪上重新再罩面层，以达到更好的效果。不同的产品各有不同的特性，具体请参考施工企业说明书中的相关资料。

确定施工方案

在确定施工方案之前，首先要确定的是地面状况，包括施工面积、混凝土标号、平整度、骨料属性及不利的表层因素等。国内常见的不利地面因素有气孔较多、裂缝、起砂、起粉、蜂窝、麻面、油污等多种类型。

根据地面平整度估测粗磨深度，根据地面硬度选择粗磨耗材型号及添加固化剂时机，终结合施工面积配置机器及人员。

粗磨是针对地面状况比较差的旧地而或是平整度欠佳的新地而，环氧地坪，用专业的地坪研磨机械将地面打磨至坚实的基层，将松散、脱层、油污、起灰地而打磨干净，并达到后续施工所需平整度的状况。

(1) 机器以12头或者更多磨头的研磨机器为宜，打磨扩度越大的机器，平整度越好。

(2) 磨料通常选择30-50目的金刚石刀头，目数越少，研磨力度越大。

(3) 对于地面较软但是研磨深度不大的地面，可以先上一遍固化剂增加地面硬度再进行研磨。

(4) 补缝：密封固化剂的作用原理决定其天然具有修补地面瑕疵的特性(残次品例外)，结合研磨机器，在粗磨之后上密封固化剂，再撒上适量粗磨带出的混凝土灰粉，用50目金属刀头研磨，可以有效修补裂缝和小型孔洞。（也可用环氧砂浆修补）

水性环氧的形态树脂通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态：水溶性；胶束分散型；乳液。环氧树脂自身为热塑性的线型结构，受热后固态变为液态，高粘度变为低粘度，环氧自流平地坪，只有与固化剂配合使用才具有实用价值（纯正的单组分水性环氧体系也需加入潜伏型固化剂）。因此水性环氧体系应包含水性环氧树脂和水性环氧固化剂，同样，它们分别通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态。因此水性环氧体系具有更多的选择组合（理论上具有9种的形态组合），但也增加了选择难度。同时在实际应用过程，通过加入大量的颜填料、助剂等，提高水性环氧体系应用性能同时也掩盖了水性环氧体系的不足甚至严重缺陷，这将增大更多的不确定因素和复杂性。弃繁从简，分别关注水性环氧树脂形态和水性环氧固化剂形态的同时，通过掌控水性环氧的本质和水性环氧的评定达到更快、更好的选择水性环氧体系，为您的万丈高楼打牢根基！

水性环氧地坪漆-环氧地坪-世纪皇冠体育设施(查看)由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。水性环氧地坪漆-环氧地坪-世纪皇冠体育设施(查看)是武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司（www.sjxgty.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：兰总。