

东莞容积式换热器定做 欧梅赛产品推荐 立式容积式换热器定做

产品名称	东莞容积式换热器定做 欧梅赛产品推荐 立式容积式换热器定做
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

产品详情

专业容积式换热器是用蒸汽来加热水的一种换热器，容积式换热器是在板式换热器的基础上，又附加了管式换热器而形成的一种组合形成的换热器，容积式换热器具有换热效率高、占地面积小、维修方便等优点，但由于它的密封胶垫耐热温度有限，不能适应温度高的蒸汽。专业容积式换热器当蒸汽的饱和压力高于0.2Mpa、温度高于130摄氏度时，密封胶垫老化速度加快，逐渐变形变硬，东莞容积式换热器定做，失去弹性，立式容积式换热器定做，造成板式换热器泄露。关式换热器具有耐高压，高温的性能，但缺点是换热效率较低，笨重、占地面积大、维修不便。容积式换热器安装是结合了二者的优点，避其缺点组合而成的一种换热器，其结构是在板式换热器的上部附加了一个体积较小的管式换热器，蒸汽先进入管式换热器，洗浴用容积式换热器定做，流出后再进入板式换热器，蒸汽经过关式换热器后压力和温度会有角度幅度的下降，其温度和压力已能适合板式换热器，这样就保护了板式换热器，又可发挥板式换热器的优点。专业容积式换热器安装也不仅仅局限于加热水，也可以用来加热其它介质。它结构紧凑，占地面积小，换热效率高，维修方便。济南专业容积式换热器的管式换热。

容积式换热器出现泄漏的原因

由于滞留介质的电化不均匀性而导致在此处产生的缝隙腐蚀泄漏；容积式换热器板片在制作压制过程中会产生一定残余内应力，若与介质中一定浓度的卤素离子（如氯离子等离子）或H₂S长时间的接触可能引起板片应力腐蚀开裂；容积式换热器不锈钢板片在焊接过程中造成晶间腐蚀；容积式换热器板片选材不当或使用期过长。

过了允许使用寿命造成泄漏；容积式换热器安装或拆卸清洗的时候夹紧螺栓紧固不均匀，造成垫片、板片错位而泄漏；容积式换热器安装垫片时，半容积式换热器定做，垫片上和垫片槽内有砂子、油污、铁屑和焊剂等杂物，造成密封面破坏而泄漏。

容积式换热器的运行

- 1.在开始之前，应清洁容积式换热器管道中的碎屑以防止堵塞。
- 2.容积式换热器启动时，先打开二次进水口，出水阀，打开排气阀，用水填充换热器;启动循环泵。然后打开蒸汽入口处的电动进水阀和冷凝水出口阀。
- 3.容积式换热器关闭时，首先关闭蒸汽进水阀，使泵循环5分钟后，分别关闭二级进水阀，二级出水阀和冷凝水出口阀。
- 4.必须低于产品铭牌上规定的参数，容积式换热器不得用于超压和超温。

东莞容积式换热器定做-欧梅赛产品推荐-立式容积式换热器定做由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。山东欧梅赛机械设备有限公司（www.sdomsjx.com）是山东 济南 ,换热、制冷空调设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欧梅赛机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧梅赛机械更加美好的未来。