

芜湖永格环氧地坪厂家 环氧地坪涂料 芜湖环氧地坪

产品名称	芜湖永格环氧地坪厂家 环氧地坪涂料 芜湖环氧地坪
公司名称	芜湖市永格节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县工业园区
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

环氧地坪施工的注意事项

进行环氧地坪的施工时，我们需要对以下几点进行注意：

- 1、施工现场的环境温度应在在5 ~ 35 ，低温固化剂在-10 以上，相对湿度大于80%不能施工。
- 2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录、以备查考。
- 3、涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。

关于环氧地坪的安全技术要求：

- 1、施工场地四周应拉好警戒带和挂好警告牌。
- 2、施工场地四周10米严禁明火作业，严禁吸烟。
- 3、涂料和稀释剂应放在通风良好的库房内。
- 4、工作时注意做好个人防护。
- 5、电动工具的使用须有专人负责、施工后离场前需切断电源。

环氧地坪漆的定义

环氧地坪漆主要成分为环氧树脂和固化剂。可分为溶剂型和无溶剂型2种。

溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)，但成本比较低；

而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念。

上世纪中后期开始欧美出现了许多洁净车间地坪，环氧地坪漆价格，它采用整体聚合物面层，称为“环氧地坪漆”(epoxy flooring)，主要成分为环氧树脂和固化剂。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)，但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念。

环氧地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天所用基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。

环氧地坪漆的特征有许多，下面我们给大家介绍一些它的代表特征：

- 1.环氧树脂对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料，环氧地坪漆多少钱一平方，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。
- 2.环氧树脂本身的分子不高，能与各种固化剂配合制造无溶剂，高固体分粉末涂料及水性涂料，符合环保要求，环氧地坪涂料，并能获得厚膜涂层。
- 3.环氧树脂含有环氧基及羟基两种活泼基团，能与多元胺，聚酰胺树脂，酚醛树脂，氨基树脂等配合，制成多种涂料，既可常温干燥，可可高温烘烤，以满足不同的施工要求。
- 4.环氧树脂具有优良的电绝缘性质，可用于浇注密封，浸渍漆。环氧树脂具有很多优点，但也存在不足，其光老化性差。环氧树脂中含有芳香醚键，漆膜经日光(紫外线)照射后易降解断链，所以户外耐候性较差。故通常的双酚A系环氧树脂不耐户外日晒，芜湖环氧地坪，漆膜易失光变色，然后粉化，不宜用作户外的面漆。

芜湖永格环氧地坪厂家(图)-环氧地坪涂料-芜湖环氧地坪由芜湖市永格节能材料有限公司提供。芜湖市永格节能材料有限公司(www.whyongge.com)是安徽芜湖,船舶用涂料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在永格节能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创永格节能更加美好的未来。