

# 消防检测 消防检测单位 河北建筑消防中心

产品名称	消防检测 消防检测单位 河北建筑消防中心
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

## 产品详情

### 1.灯具配电回路

AC220V 或DC216V 灯具的供电回路工作电流不宜大于10A；安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于5A；每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过64；应急照明集中电源经应急照明分配电装置配接消防应急灯具；应急照明集中电源.应急照明分配电装置及应急照明配电箱的输入及输出配电回路中不装设剩余电流动作脱扣保护装置。除高大空间场所，疏散区域内的应急工作电压均采用安全电压。

### 2. 应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出

输出回路不超过8

路；采用安全电压时的每个回路输出电流不大于5A；采用非安全电压时的每个回路输出电流不大于16A

。

### 常闭防火门为什么要保持常闭

防火门通常是指设在楼梯走道、电梯间、电缆井、排烟道等等一些封闭场所的门。防火门起的作用就是在一定时间内能满足耐火稳定性，隔热性，消防检测，可以阻止火势蔓延及扩散，消防检测机构，确保人员疏散，是消防工作中必不可少的设备。防火门分为常闭式防火门和常开式防火门。常闭式防火门只有在处于关闭状态时，在发生火灾后才能有效地阻挡浓烟烈火的侵袭，消防检测单位，在一定时间内，防火门具有防火、隔烟、阻挡高温等功能。

干粉灭火器是利用氮气作为驱动动力，将筒内的干粉喷出灭火的灭火器。干粉灭火器内充装的是

干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成的微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂，且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外，干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉灭火剂两大类。目前国内已经生产的产品有：磷酸铵盐、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾干粉灭火剂等。

消防检测-消防检测单位-河北建筑消防中心(诚信商家)由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建筑消防设施技术服务中心(www.hbjzxf.com)是从事“消防维保,消防检测,消防安全评估,消防产品销售,消防维修改造”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王贤。同时本公司(www.hbjzxf.com)还是从事消防维保，消防检测，消防评估的服务商，欢迎来电咨询。