泉州市高分子自粘胶膜防水卷材图片新报价"本信息长期有效"

产品名称	泉州市高分子自粘胶膜防水卷材图片新报价"本信息长期有效"
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

如何正确选择自粘胶膜防水卷材呢?

- 1、可以通过用手撕开卷材边缘的方法,来判断胎基是否与标记一致,是否完全浸透,满足标准规定的要求。
- 2、通过物理性能检测判定。裁剪0.8m的卷材按标准进行物理力学性能的检测,达到标准要求即为合格产品。
- 3、要看包装、标识是否规范。标志上必须注明:生产厂名、商标、产品标记、生产日期或批号、生产许可证号、贮存与运输注意事项,缺一不可。

潍坊市星洲防水材料有限公司位于中国蔬菜之乡-

寿光市,交通方便,地理位置优越,是中国建筑防水基地。2007年被国家授予中国建筑防水之乡。

自粘橡胶沥青防水卷材就是我们常说的自粘防水卷材,是指粘结面具有自粘胶、上表面覆以聚乙烯膜、 下表面用防粘纸隔离的防水卷材。施工中只需剥掉防粘隔离纸就可以直接铺贴,使其与基层粘结或卷材 与卷材的粘结。

使用自粘防水卷材的注意事项。

1、有的自粘防水卷材是不能用于室外环境的,对于这一点施工人员要多加注意。

- 2、自粘防水卷材不能在冻的基面上铺贴施工。
- 3、不能在被污染或者是含水率比较高的基层上施工。

采用热熔法进行铺贴预铺高分子自粘胶膜防水卷要注意如下要点。

- 1、使用火焰加热器对预铺高分子自粘胶膜防水卷加热时要保证加热均匀,不得过度加热或将卷材烧穿;厚度在3mm以下的防水卷材,严禁通过热熔法施工。
- 2、将卷材表面加热至熔化后要马上滚铺卷材,将卷材下方的空气排出,并对其辊压使之粘结牢固,不能出现空鼓、皱折的现象。

自粘胶膜防水卷材施工注意事项有哪些呢?

- 1、使用须采用埋入式:覆盖厚度不宜小于30cm
- 2、整修防渗系统应有:垫层、防渗层,高分子自粘胶膜防水卷材图片,过渡层、保护层组成。
- 3、土体要坚实,避免不均匀沉陷,裂纹,防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。

泉州市高分子自粘胶膜防水卷材图片最新报价"本信息长期有效"由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。泉州市高分子自粘胶膜防水卷材图片最新报价"本信息长期有效"是潍坊市星洲防水材料有限公司(www.xingzhoufangshui.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:郑经理。