

植生袋护坡厂家 滁州植生袋 通佳边坡生产直销

产品名称	植生袋护坡厂家 滁州植生袋 通佳边坡生产直销
公司名称	禹城通佳边坡材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东禹城辛寨镇（308国道）工业园
联系电话	15315440387

产品详情

常用35×60生态袋护坡施工方法流程

生态情况袋是边坡防护、美化专用的保健袋，是由聚乙烯纤维为资料资料而成。具有抗紫外、耐酸碱、抗老旧、无毒、不助燃、裂口不伸延等特点，生态袋护坡与扎口带、图形浇灌连接扣成套配适用于，用作建立柔性生态情况边坡。

生态情况袋美化工程准备：

- 1、工程打算，植生袋厂家电话，坡面卵石、草根等杂物，尽快平展坡面，作好处事职员、机具、物料、打算，夯实好基本。
- 2、充分生态袋护坡：将细胞质物料填掏出世态袋内，植生袋机器，应用扎带封口或用小型生态袋价格封口机关拢后放到边坡外侧以备待用。
- 3、石砌生态袋护坡：中层生态情况袋纵向堆放，前面的连接扣骑跨在前面两个生态情况箱子双方，坚固箱子以便每个连接扣刺入生态情况箱子的中腹正前面。

在进行护坡绿化的时候应注意的事宜

首先要定做适当规格和规定要求的聚生态袋，装土时应将大土块、石块或其它杂物弄碎和剔。因为尺寸与施工时实际情况有关。

据边坡陡峭和缓和情况，施工有平铺和垒砌两种方式，采取加固措施以防止过高倒塌须按操作规范进行施工，应控制好码砌高度，可每垒高两米加装一层防护网。

若小面积绿化可人工点播，注意不要弄断网丝，否则会降低聚生态袋的固土功能。袋子外面的种子也可以向生态袋内扎根，形成丰富的植物群落。

可在聚生态袋上生长通过根系的锚固作用，用于屋顶绿化，提高城市绿化率可以达到防护和美化边坡的目的再次加强边坡的稳定性。

6、垒砌和沉降

1) 由低到高，层层错缝摆砌。

2) 基础和上层形成的结构:将三维排水联结扣水平放置两个袋子之间在靠近袋子边缘的地方，以便每一个三维排水联结扣骑跨两个袋子，摇晃扎实袋子以便每一个三维排水联结扣刺穿袋子的中腹正下面。每层袋子铺设完成后用木槌夯实(或在上放置木板并由人压实)，这一操作是用来确保联结扣和袋子之间良好的联结。铺设袋子时，注意把袋子的缝线结合侧向内摆放，滁州植生袋，以修建一个平整漂亮的墙体。

3) 铺设上一层:后续铺层要在前一铺层的基础上进行，以便每个上层袋子用一个联结扣固定在二个下层袋子上，这个扣就像馅饼的馅一样夹在上下层之间。形成一个联结的表面粘连模式。继续铺设生态袋，进行压实。上层的重量会牢牢的把二维排水联结扣压入袋子中，形成袋与袋之间的坚实联结。在顶层夯实有助于确保袋子之间的互锁结构紧密联结。

4) 生态袋摆放水平面向坡内方外倾斜5%

(如M、S袋外侧分别高1.6厘米、1.2厘米)，便于平台排水和快速滤水，减少静水压力。

6) 通佳生态边坡施工中，生态袋和三维排水联结扣摆放步骤示意图(1)将生态袋水平放置图(2)将标准扣骑缝放置图(3)上层生态袋叠砌其上图(4)将结构压实成整体互锁结构

8) 重复上述施工砌叠步骤，植生袋护坡厂家，直至完成。

9) 每天的垒砌垂直高度一般不要超过2.0米。

10) 不超过2.0米时，要浇水做预沉降，同时，动态注意沉降

植生袋护坡厂家-滁州植生袋-通佳边坡生产直销(查看)由禹城通佳边坡材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。禹城通佳边坡材料有限公司(www.huanbaocaotan.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!